

طلب عرض السعر / Fiyat Teklif Talebi / Request for Quotation /								
المشروع / project / proje		Support integrated Health & ER services in Northwest Syria (Envelope 1 & Envelope 2)						
رمز الطلب Order Ref Sipariş Kodu	AHF-Procurement -2023-03	التاريخ / Date / Tarih	15-Mar-2023	رقم المشروع / project number proje numarası / project number	AHF-23004-TUR- 22/3559/SA2/H- ER/NGO/24344			
معلومات المورد / Supplier's Information / Tedarikçinin Bilgileri			معلومات مستلم العرض / QUOTATION Recipient INFORMATION / Teklif Alıcının Bilgileri / QUOTATION Recipient INFORMATION					
الاسم التجاري / Commercial Name / Ticari Ad					مسمى العرض / Teklifin Teslimi			
شخص التواصل / İrtibat Kişi / Contact Person					E-mail / E-posta			
البريد الإلكتروني / E-mail					Mobile / GSM			
موبايل / Mobile					العنوان / Adres			
عنوان المزور / Address / Adres								
معلومات العرض / QUOTATION INFORMATION / TEKLIF BİLGİLERİ								
يتم تعبئتها من قبل المورد / Procurement to Fill / Satınalım Tarafından Doldurulacak			Supplier to Fill / Tedarikçi Tarafından Doldurulacak					
تاریخ استحقاق المواد Required Delivery date Malzeme Teslim Tarihi					تاریخ توفر المواد Availability date Malzeme Tedarik Tarihi			
شروط الدفع / Payment Terms / Ödeme Şartları			عملة التسعير / Kullanılan Para Birimi			دولار أمريكي \$		
no رقم	اسم المواد ووصفها ITEMS DESCRIPTION/SPECIFICATION Malzemenin Adı ve Özelliği	الوحدة Unit Birim	الوزن Ağırlık	الكمية Quantity Adet	سعر الوحدة Unit Price Birim Fiyatı	السعر الإجمالي Total Price Toplam Fiyat	المواصفات الفنية Specification Teknik Özellikler	الملحوظات Notes Notlar
1	Plowing old paving	m2	...	14,100			,Plowing old paving, spraying with water leveling, tamping and all that is needed حراثة تعبيد قديم مع الرش بالماء والتسوية والدحل وكل ما يلزم	
2	Removing the old asphalt layer	m2	...	15,050			Removing the old asphalt layer with the appropriate mechanical machines, with the removal of scraping products and all that is necessary إزالة طبقة الزفت القديم بالآلات الميكانيكية المناسبة مع ترحيل نواتج القشط وكل ما يلزم	
3	Provision of gravel	m3	...	7,342			Provision of gravel , with different diameters(0 - 7 cm) تقديم مواد حصوية (جامش يدهم)، بأقطار مختلفة (0 - 7 سم)	
4	Provide and spray the MC0 layer	m2	...	29,420			Provide and spray the MC0 layer at a rate of 1.5 kg / m2 in the specific places تقديم ورش طبقة MC0 بمعدل 1.5 كج/ 2م في الاماكن المحددة	
5	Provide and spread a layer of hot asphalt	m3	...	1,573			Provide and spread a layer of hot asphalt in the specific place تقديم وفرش طبقة من الإسفلت الساخن في الاماكن مع رش مادة لاصقة بنسبة 0.5 كج/ 2م بين طبقي الإسفلت وفي الاماكن التي يراها الشراف ضرورية	
6	Constructing asphalt bumps	M.L	...	32			Constructing asphalt bumps in the shape of an arc, maximum height 15 cm, width meters, and length equals the width of 3 the road انشاء مطبات من الاسفلت بشكل قوس ارتفاعه الاعظمي 15 سم وعرضه 3 مترا وطوله بعرض الطريق	

7	Providing and installing an interlock backing	M.L	...	1,100		Providing and installing an interlock backing with dimensions (25 * 40) and a variable thickness of 15 cm from the bottom, 10 cm from the top, with the implementation of a concrete pillow with dimensions of 10 * 10 cm behind the backing تقديم وتركيب رديف من انتلوك الابعاد (40*25) والسمكية متغيرة 15 سم من الأسفل 10 سم من الأعلى مع تفريغ مخدة بيتونية بابعاد 10*10 سم خلف الرديف الألوان حسب رأي المشرف	
8	Providing and installing a pavement of colored interlock tiles	m2	...	1,000		Providing and installing a pavement of colored interlock tiles with a thickness of cm in Alabad and the required shapes 6 after completing the leveling, and brushes of pliers with very soft and hard pebbles that do not contain sand and with an average thickness of 15 cm under the tiles to secure the required inclinations and leave a separator between the tiles and the pavement with hard black sand (air sand) and clean the surfaces after finished تقديم وتركيب رصيف من بلاط انتلوك الملون سمكاه 6 سم بالابعاد والاشكل المطلوبة بعد اكمال التسوية وفرض زرادة ذات حصويات ناعمة وقاسية جدا لاتحتوين على الرمل وبسمكاه 15 سم تحت البلاط لتامن الميل المطلوب وترك فاصل بين البلاط مع رص البلاط وتعمية الفواصل بالرمل الاسود القاسي (رمل هواي) وتنظيف السطوح بعد الانتهاء	
9	Implementation of Excavations work for the soil (of any kind soil - rock)	M3	...	21		Implementation of Excavations work for the soil (of any kind soil - rock)with width cm and depth 50cm, by manual labor 70 or by using a machine with deportation excess outputs immediately and compact the sides and bottom / or refill the excavated materials according to site engineer instructionsAnd the excavation item carries the excavation item, and a 20 cm diameter, stocked with the accessories .required for delivery تنفيذ أعمال الحفرات بشكل يدوي او باستخدام الالات الميكانيكية اللازمة مهما كان نوع التربة (عادية او صخرية) بعرض 70 سم و العمق 50 سم مع ترحيل نواتج الحفر خارج موقع العمل ورص جوانب وقاع الحفرية / او إعادة ردم نواتج الحفر حسب تعليمات المهندس المشرف ويحمل على بند الحفرات بند حفرية القسطل وقسطل قطر 20 سم محازن مع الاكسسوارات الازمة للتوصيل	

10	Providing and implementing an reinforced concrete for walls and floor of the rain draiing 350 kg / m3	M3	...	14		Providing and implementing an reinforced concrete for walls and floor of the rain draiing 350 kg / m3, according to the required reinforcement, According to the required reinforcement 5 @ 10 /ml in both directions, the thickness of the wall is 15 cm and the floor is 10 cm, the empty rain hole is 40 * 40 cm تقديم وتنفيذ بيتون مسلح لزوم ارضية وجدار المطرية عيار 350 كع / م ٣ وفق التسلیح المطلوب @ 5 بالمتر الطولی بالاتجاهين سمك الجدار 15 سم والارضية 10 سم فتحة المطرية الفارقة 40 سم وتعليمات المهندس المشرف مع كل مابلزم	
11	Providing and installing polyethylene pipes	m	...	135		Providing and installing polyethylene pipes with a shortness of 6 inches, with excavation, backfilling and all that is needed تركيب بوري بولي ايلين بقطر 6 انش مع الحفر والردم وكل ما يلزم	
12	Provision an installing of steel grills for rain draining system	ML	...	45		Provision an installing of steel grills for rain draining system, length of each piece .m, width 40 cm, and thickness 5 cm 1 weight of each piece is not less than 70 ,kg,The font is installed on iron corners iron angles 4 * 4 cm * 4 mm تقديم وتركيب أغطية معدنية من الفوتنت لزوم الشوايات المطرية ، طول القطعة الواحدة 1 م وعرض 40 سم وسمكها 5 سم يوزن الواحدة لا يقل عن 70 كع يتم تركيب الفوتنت على زوايا حديدية زوايا حديد 4*4 سم	
13	Implementation of Excavations work for the soil (of any kind soil - rock)	M3	...	30		Implementation of Excavations work for the soil (of any kind soil - rock)with width cm and variable depth according to the 60 supervisor engineer, by manual labor or by using a machine with deportation excess outputs immediately and compact the sides and bottom / or refill the excavated materials according to site engineer instructions تنفيذ أعمال الحفرات بشكل يدوى او باستخدام الالات الميكانيكية اللازمة منها كان نوع التربة (عادية او صخريه)بعض مختلف حسب المخططات والعمق متغير وفق المجرى المحدد من قبل المهندس المشرف مع ترحيل نواتج الحفر خارج موقع العمل ورص جوانب وقاع الحفريه / او اعادة ردم نواتج الحفر حسب تعليمات المهندس المشرف	

14	Provision and implementation of a layer of ordinary concrete 250 kg / m ³	M3	...	5		Provision and implementation of a layer of ordinary concrete 250 kg / m ³ for culverts under the pipes and in the entrance and exit earth slabs with all what is needed and according to the technical drawings and the instructions of the supervisor تقديم وتنفيذ طبقة من البeton العادي عيار 250 كغ / متر مكعب لزوم العبارات القسطلية تحت القساطل وفي بلاطة الدخول والخروج مع كل مايلزم لاتمام العمل وحسب المخططات المرفقة وتعليمات جهاز الاشراف	
15	Provision and installation of concrete / reinforced concrete pipes	M.L	...	24		/ Provision and installation of concrete reinforced concrete pipes with 80cm diameter needed for culvert pipes withall that is required and according to the directives of the supervisory authority تقديم وتركيب قساطل بتنوية/بتنونية مسلحة بأقطار 80 سم وحسب الحاجة لزوم قساطل العبارات مع كل مايلزم وحسب توجيهات جهاز الاشراف	
16	Providing and implementing an reinforced concrete for thewings of the culvert 350 kg / m ³	M3	...	3		Providing and implementing an reinforced concrete for thewings of the culvert 350 kg / m ³ , as well the protection wall and ,over the pvc pipes where needed ,according to the required reinforcement drawings and the instructions of the supervising engineer تقديم وتنفيذ بيتون مسلح لزوم اجنحة العبرة عيار 350 كغ / م ³ وحائط الحماية فوق القساطل - عند الحاجة - وفق التسلیح المطلوب وتعليمات المهندس المشرف مع كل مايلزم	
17	Provision and install 2*2 metal mesh in the inlet of the concrete pipes	Kg	...	50		Provision and install 2*2 metal mesh in the inlet of the concrete pipes of the ,drainage systems with metal frames joints, and locks, or on the top of the raining drainage holes or other related .iron works تقديم وتركيب أغطية معدنية على فوهة القنوات والقساطل الإسمنتية على شكل شبك معدني قابسي يفتحات 2*2 مع إطار معدني ووصلات وقفل ، أو أغطية شوايات مطرية معدنية أو أي أعمال معدنية أخرى	
18	Provision ofPortland cement (50kg)	bag	...	325		Provision ofPortland cement (50kg) توريد اسمنت بورتلندي مخلف (50 كغ)	
19	Provision of fine well-sorted gravel (until 1 cm) .	M3	...	60		Provision of fine well-sorted gravel (until 1 .cm) to be used for leveling تقديم حصى جيد التدرج (حتى 1 سم) لاستخدامه في أعمال التسوية.	
20	Provision of fine sand	M3	...	64		Provision of fine sand to be mix with the cement, and to use the mixture under the .stones توفير الرمل الناعم لخلطه مع الأسمنت واستخدام الخليط تحت الحجارة.	

21	Providing non-potable water tanks (4 m3)	M3	...	25		Providing non-potable water tanks (4 m3)for irrigation and concrete works, to accompany workers on a daily basis and as needed تقديم صهاريج مياه غير صالحة للشرب (سعة 4 متر مكعب) لزوم أعمال السقاية والبيتون بحيث ترافق العمال بشكل يومي وحسب الحاجة	
22	Provision crushed stone Trucks (5m3)	Trip	...	2		Provision crushed stone Trucks (5m3) to the rainwater channel locations in the road sites تقديم حجارة مكسرة شلخ شاحنات (سعة 5 متر مكعب) في موقع تنفيذ القنوات المطرية حول الطرقات .	
23	solid paving stone	M3	...	90		,solid paving stone free from red veins holes, and distortions with an area of not less than 200 cm2 and a thickness of 5-10 cm with flat top and bottom with delivery to the work site حجر رصف صلب خالي من العروق الحمراء والثقوب والتتشوهات بمساحة لا تقل عن 200 سم 2 وسمادة 5-10 سم مع مسطح علوي وسفلي مع التسلیم لموقع العمل	
24	SHOVELS, Black color (medium size 27)	Pcs	...	5		,SHOVELS, Black color (medium size 27) weight of not less than 900 grams, with a beech stick length of 150 cm (As Aljawhara brand or similar in quality كريك فولاذ لون أسود (قياس وسط 27) وزن الأيقل عن 900 غرام مع عصا زان طول 150سم(كماركة الجوهرة أو ماشابهها من حيث الجودة)	
25	Pickaxe for drilling work, a weight of 2 kg	Pcs	...	5		, Pickaxe for drilling work, a weight of 2 kg with an oak stick of 100 cm (As Aljawhara brand or similar in quality معول أو قطمة لأعمال الحفر وزن 2 كغ كالصيبي مع عصا سنديان طول 100سم(كماركة الجوهرة أو ماشابهها من حيث الجودة)	
26	Hammer (weight 7kg, The grip consist of Sindian wood)	Pcs	...	2		Hammer (weight 7kg, The grip consist of Sindian wood) length 100cm (As Aljawhara brand or similar in quality مطرقة قبالة (مهدة) حجر لدق وتشقير الصخور بالإسفيل نوع فولاذ وزن 7 كغ مع عصا سنديان طول 100 سم (كماركة الجوهرة أو ماشابهها من حيث الجودة)	
27	Large hammer (Deborah) for cutting, squaring and guiding the stone	Pcs	...	2		,Large hammer (Deborah) for cutting squaring and guiding the stone Weight grams with an oak stick 60 cm 3100 long(As Aljawhara brand or similar in quality) مطرقة كبيرة (دبورة) لقطع وتربيع وتوجيه الحجر وزن 3100 غرام مع عصا سنديان طول 60 سم(كماركة الجوهرة أو ماشابهها من حيث الجودة)	

28	Chisel for splitting stone,	Pcs	...	2		Chisel for splitting stone, with a median diameter of not less than 3 cm and a length of not less than 30 cm with sharp side and hummering head (As Aljawhara brand or similar in quality أزميل لشق الحجر قطر وسطي لا يقل عن 3 سم ويطول لا يقل عن 30 سم (كماركة الجوهرة أو مشابهها من حيث الجودة)	
29	Spirit	Pcs	...	2		Spirit level 60 cm long زبقة المنبوب طول 60 سم	
30	Mala Piton	Pcs	...	6		Mala Piton is a large size first type casting ملا بيتون قياس كبير نوع أول صب	
31	Large size plastic mud bucket	Pcs	...	10		Large size plastic mud bucket with holder metal handle -20L سطل بلاستيك لأعمال الطينة قياس كبير مع مسكة معدنية حاملة 20 لتر	
32	Silk thread	Pcs	...	4		Silk thread diameter of not less than 2 mm for construction works (200 m spool) خيط حريري قطر لا يقل عن 2 مم لأعمال البناء (بكرة 200 م)	
33	Nylon yarn	Pcs	...	2		Nylon yarn for stapling weight of 500 grams خيوط نايلون للتدييس وزن 500 جرام	
34	A well-stitched bucket, rubber ginger or kuchuk	Pcs	...	8		A well-stitched bucket, rubber ginger or kuchuk large size with well-secured handles-20L دلو أو زبيل مطاطي أو كوشوك مخيط بشكل جيد قياس كبير مع مسكات متينة بشكل جيد - 20 لتر	
35	Transparent hose	Pcs	...	2		Transparent hose diameter 8 mm - length m 20 خرطوم شفاف كالصيني قطر 8مم - طول 20 م	
36	Construction Trolley	Pcs	...	2		Construction Trolley (Must be equipped (with an inflatable wheel عربة دوّلاب كبيرة من الحديد المدهون (سماكة الحديد 1.5 مم) مع جنط ودوّلاب كبير (يجب أن تكون مزودة بعجلة قابلة للنفخ)	
37	Thick Canvas Fabric Gloves	Pair	...	44		Thick Canvas Fabric Gloves For Stone Work قفازات قماشية سميكية لأعمال الحجر	
38	Plastic saftey helmet.	Pcs	...	24		Plastic saftey helmet. 4 Colors. The ratchet suspension adjusts size quickly and easily خوذة بلاستيكية لون أصفر مع حزام تثبيت قابل للتكبير والتضييق محبيط الرأس وحزام وقاية للذقن	

39	Male Uniform clothing for the worker.	Pcs	...	16		.Male Uniform clothing for the worker Long sleeve. Size:variable . Shoud be printed with sham logo(4L), (2 M), (2XL) أفرول عمل رجالى من قماش الكتان السميك لون كحلى غامق مع تطريز حرير أبيض لشعار المنظمة على الظهر والصدر وقياسات متعددة (يجب طباعة شعار مؤسسة شام على البذلة) (L ، (2 M ، (2 XL)	
40	Female Uniform clothing for the worker.	Pcs	...	4		.Female Uniform clothing for the worker Long sleeve. Size:variable . Shoud be printed with sham logo(L), (M), (XL) بدريسة نسائية من قماش الكتان السميك طول 80 سم لون كحلى غامق مع تطريز حرير أبيض لشعار المنظمة على الظهر والصدر وقياسات متعددة (L ، (M ، (XL)	
41	Black Boots Long Leg	Pcs	...	24		Black Boots Long Leg,Multiple sizes (43),(42),(40) جزمة اسود طويل ساق متعدد المقاسات (40)، (44)،(43)،(42)	
42	Hard wooden	Pcs	...	10		Hard wooden stick 1m (As Aljawhara (brand or similar in quality عصا سنديان طول 1 متر للمهددة والمعمول(القطمه) (كماركة الجوهرة أو ماشابهها من حيث الجودة)	
43	5 meter measuring tape	Pcs	...	2		meter measuring tape 5 شريط قياس 5 متر	
44	Metal brush	Pcs	...	3		Metal brush فرشاة معدنية	
45	Wooden Street Broom With Stick	Pcs	...	4		Wooden Street Broom With Stick مكشة شارع خشبية مع عصا	
46	Pickaxe with a hard wooden	Pcs	...	4		Pickaxe with a hard wooden stick of 1 m (As Aljawhara brand or similar in quality) فأس بعصا خشبية صلبة طولها 1 م (كماركة الجوهرة أو ماشابهها من حيث النوعية)	
47	Small Hammer with with a hard wooden	Pcs	...	5		Small Hammer with with a hard wooden stick of 40cm, wieght 1.5 kg(As Aljawhara (brand or similar in quality مطرقة صغيرة بعصا خشبية صلبة 40 سم ، وزن 1.5 كجم (كماركة الجوهرة أو ماشابهها من حيث الجودة)	

48	Rectangular sign board 80*50 cm	Rectangle	...	13		<p>Rectangular sign board 80*50 cm made of galvanized metal sheet, thickness of 2 mm, fixed by two columns of galvanized pipes, diameter 1 inches, thickness of 1.5 mm, leg length 3 m, inserted into concrete, not less than 80 cm during installation</p> <p>The divisions and writing form according to the instructions of the supervisory body</p> <p>Frame: phosphorous white phosphorous blue background</p> <p>The writing is white phosphorous</p> <p>قارمة موقع مستطيلة الشكل 80*50 سم مصنوعة من الصاج المزبثق سماكة 2مم تستند على اعمدة عدده 2 من الحديد المزبثق دائري قطر 1 انش سماكة 1.5مم طول الساق 3م يغرس في البيتون ليقل عن 80 سم اثناء التثبيت</p> <p>التقسيمات ونموذج الكتابة حسب تعليمات جهاز الاشراف</p> <p>الاطار: أبيض فوسفوري</p> <p>الخلفية ازرق فوسفوري</p> <p>الكتابه أبيض فوسفوري</p>	
49	Rectangular sign board 140*100 cm	Rectangle	...	4		<p>Rectangular sign board 140*100 cm made of galvanized metal sheet, thickness of 3 mm, fixed by two columns of galvanized pipes, diameter 2 inches, thickness of 2 mm, leg length 4 m, inserted into concrete, not less than 80 cm during installation</p> <p>The divisions and writing form according to the instructions of the supervisory body</p> <p>Frame: phosphorous white phosphorous blue background</p> <p>The writing is white phosphorous</p> <p>قارمة موقع متعدد مستطيلة الشكل 100*140 سم مصنوعة من الصاج المزبثق سماكة 3مم تستند على عمود عدد 2 من الحديد المزبثق دائري قطر 2 انش سماكة 1.5مم طول الساق 4م يغرس في البيتون ليقل عن 80 سم اثناء التثبيت</p> <p>التقسيمات ونموذج الكتابة حسب تعليمات جهاز الاشراف</p> <p>الاطار: أبيض فوسفوري</p> <p>الخلفية ازرق فوسفوري</p> <p>الكتابه أبيض فوسفوري</p>	

50	sign bord is an equilateral triangle with a side of 60 cm.	Triangle	...	8		<p>sign bord is an equilateral triangle with a side of 60 cm. made of galvanized metal sheet, thickness of 4 mm, fixed by one column of galvanized pipes, diameter 2 inches, thickness of 1.5 mm, leg length 3 m, inserted into concrete, not less than 80 cm during installation</p> <p>Frame: phosphorous red phosphorous white background</p> <p>Logo: Phosphorescent black</p> <p>قارمة مثلث متساوي الاضلاع ضلعه 60 سم مصنوعة من الصاج المزبiqu سماكة 2 مم تستند على عمود واحد من الحديد المزبiqu دائري قطر 12 انش سماكة 1.5 مم طول الساق 3 م يغرس في البيتون ليقل عن 80 سم اثناء التثبيت</p> <p>الاطار: أحمر فوسفوري</p> <p>الخلفية أبيض فوسفوري</p> <p>الشعار: أسود فوسفوري</p>	
51	Speed limit sign board circular shape 80 cm	Circle	...	4		<p>Speed limit sign board circular shape 80 cm diameter made of galvanized metal sheet, thickness of 2 mm, fixed by one column of galvanized pipes, diameter 1.5 inches, thickness of 2 mm, leg length 3 m inserted into concrete, not less than 80 cm during installation</p> <p>Frame: phosphorous red phosphorous white background</p> <p>Logo: Phosphorescent black</p> <p>قارمة تنظيمية لتحديد السرعة دائرة الشكل قطر 80 سم مصنوعة من الصاج المزبiqu سماكة 2 مم تستند على عمود واحد من الحديد المزبiqu دائري قطر 1.5 انش طول الساق 3 م يغرس في البيتون ليقل عن 80 سم اثناء التثبيت</p> <p>الاطار: أحمر فوسفوري</p> <p>الخلفية أبيض فوسفوري</p> <p>الشعار: أسود فوسفوري</p>	
52	STOP Sign board is Octagon shape	Octagon	...	1		<p>STOP Sign board is Octagon shape, each side is 30 cm, made of galvanized metal sheet, thickness of 4 mm, fixed by one column of galvanized pipes, diameter 1.5 inches, thickness of 2 mm, leg length 3 m inserted into concrete, not less than 80 cm during installation</p> <p>Frame: phosphorous white phosphorous red background</p> <p>Writing: white phosphorous</p> <p>قارمة تحذيرية للوقوف ثمانية الشكل كل ضلع 30 سم مصنوعة من الصاج المزبiqu سماكة 4 مم تستند على عمود واحد من الحديد المزبiqu دائري قطر 1.5 انش يدهن بالتناوب أبيض وسود كل 30 سم طول الساق 3 م يغرس في البيتون ليقل عن 80 سم اثناء التثبيت</p> <p>الاطار: أبيض فوسفوري</p> <p>الخلفية احمر فوسفوري</p> <p>الكتابة: أبيض فوسفوري</p>	

53	Road Marking Paint Color: phosphorous white	Kg	...	350		<p>Road Marking Paint Quick-drying solvent based road marking paint (Road Layout) is a melted acrylic resin based paint that is easy to apply and has a UV resistant color that is ideal for ,use on asphalt roads, concrete surfaces .sidewalks and speed bumps Color: phosphorous white The product is classified by spread rate per layer of 0.5 square meters / kg as a minimum</p> <p>طلاء لعلامات الطرق (تخطيط الطرق) ذو أساس مذيب سريع الجفاف ذو أساس راتنج أكريليك مذاب سهل التطبيق يتمتع بلون مقاوم للأشعة فوق البنفسجية مثالي للاستخدام على الطرق الاسفلتية والسطوح الخرسانية والأرصفة والمطبات اللون: أبيض فوسفورى يتميز المنتج بمعدل الفرد لكل طبقة 0.5 متر مربع / كغ كحد أدنى</p>	
54	Road Marking Paint Color: phosphorous Yellow	Kg	...	2,150		<p>Road Marking Paint Quick-drying solvent based road marking paint (Road Layout) is a melted acrylic resin based paint that is easy to apply and has a UV resistant color that is ideal for ,use on asphalt roads, concrete surfaces .sidewalks and speed bumps Color: phosphorous Yellow The product is classified by spread rate per layer of 0.5 square meters / kg as a minimum</p> <p>طلاء لعلامات الطرق (تخطيط الطرق) ذو أساس مذيب سريع الجفاف ذو أساس راتنج أكريليك مذاب سهل التطبيق يتمتع بلون مقاوم للأشعة فوق البنفسجية مثالي للاستخدام على الطرق الاسفلتية والسطوح الخرسانية والأرصفة والمطبات اللون: أصفر فوسفورى يتميز المنتج بمعدل الفرد لكل طبقة 0.5 متر مربع / كغ كحد أدنى</p>	
55	Paint Thinner	Liter	...	500		Paint Thinner (مذيب للطلاء (تنز))	
56	6 inch (15 cm) fine paint roller	Rectangle	...	83		<p>inch (15 cm) fine paint roller for painting 6 walls, sidewalks and roads Equipped with a hand with a rubber handle that is comfortable during use for long periods of time and prevents slipping from the hand and the handle has a hole from the bottom for easy placement of a stick, for painting high areas</p> <p>رول طلاء ناعم مقاس 6 انش (15 سم) لأعمال دهان الجدران والأرصفة والطرقات مزود يد مع مقبض من المطاط مريح أثناء الاستخدام لفترات طويلة وتحمّن الإنزلاق من اليد والمقبض يحتوي على فتحة من الأسفل لسهولة وضع عصا طلاء المناطق المرتفعة</p>	

57	2m Extendable Metal/Aluminum Paint Roller Stick	Stick	...	21		2m Extendable Metal/Aluminum Paint Roller Stick عصا رول الطلاء معدنية/المنبوب قابلة للتطویل 2 مترا	
58	4 inch (10cm) paint brush with plastic handle	Brush	...	21		inch (10cm) paint brush with plastic 4 handle فرشاة دهان 4 انش (10 سم) مزودة بمقبض بلاستيكي	
59	48mm x 30m wide paper tape Color: Yellow	Roll	...	63		48mm x 30m wide paper tape Color: Yellow لاصق عريض ورقي 48 مم × 30 م اللون: أصفر	
60	Scrapper "2inch" 5cm width with plastic handle	Scrapper	...	21		Scrapper "2inch" 5cm width with plastic handle قشاطة معدنية (مشحاف) عرض 5 سم (2 انش) مزودة بقبضه بلاستيكية	
61	Plastic Reflective Cone Warning Signs Road Traffic Safety Sign	Warning cone	...	20		Plastic Reflective Cone Warning Signs Road Traffic Safety Sign Its high must be more than 70 cm إشارات تحذير على شكل مخروط عاكس من البلاستيك علامة السلامة المرورية على الطرق لا يقل ارتفاعه عن 70 سم	
62	Road Traffic Safety Warning Tape Night Reflective PVC Adhesive Vinyl (100M*5CM)	Warning reflective tape	...	20		Road Traffic Safety Warning Tape Night Reflective PVC Adhesive Vinyl (100M*5CM) (100M*5CM) الشارع عاكس ليلي فينيل لاصق متعدد الكلوريد	
Subtotal/Ara Toplam							المجموع
Other charges (if applicable)/ Diğer Masraflar (mevcutsa)							تكليف آخر (إن وجدت)
Discount (if applicable)/ İndirim (mevcutsa)							جسم على السعر (إن وجد)
Total Price (Toplam Fiyat)							السعر الإجمالي
Alici adresi/Delivery address/عنوان الاستلام				North of syria/ Kuzey Suriye / الشمالي السوري			
Quotation Valid Till / Teklif Geçerlilik Tarihi صالح لغاية		Supplier's Signature / Tedarikçinin İmzası توقيع المورد/			/ Supplier's stamp/ Tedarikçinin Damgası ختم المورد		
2023 / /		<u>Job Description / الصفة الوظيفية</u>			بلغى عرض السعر الذي لا يحمل ختم وتوقع المورد The price offer that does not bear the stamp and signature of the supplier will be cancelled Tedarikçinin kaşe ve imzasını taşımayan fiyat .teklifi iptal edilecektir		السعر المقدم من المورد يتضمن اي رسوم يتم اقتطاعها من قبل PTT بعد وصول المبلغ الى حساب المورد. The price provided by the supplier includes any fees that are deducted by PTT after the amount reaches the .supplier's account