

Tender Book annex / ملحق دفتر الشروط - AHF-Procurement -2023-13		C.3-PR235 Fixed X-ray Device		
Commercial Name / Ticari Ad / الاسم التجاري		Return Quotation to /Teklifin /منتلم العرض/ Teslimi		
no رقم	اسم المواد ووصفها ITEMS DESCRIPTION/SPECIFICATION Malzemenin Adı ve Özelliği	المواصفات الفنية Specification Teknik Özellikler	الملاحظات Notes Notlar	
		العلامة التجارية & بلد المنشأ & Brand Details Country of Originı		
1	Fixed X-Ray machine	<p>Korean origin -Used fixed X-Ray device:Power Rating 68 kW mA Range 10 to 800 mA Timer Range 1ms to 10 sec, 36 steps ,Max power output 800mA@85kV 640mA@106kV, 500mA@136kV, 400mA@150kV Rotor Supply Dual Speed Starter Dimension 430x620x640mm :Weight 110kg X-ray Tube Max Power 150kVp Max Heating Unit 300kHU (100 kJ) Max Voltage to Ground 78kV Filtration & Anode Type 0.9mmAL & Rotating Anode Target 12 degrees Weight 18kg :Patient Table (4-way Float-top) Dimension 2200x820x720mm Longitudinal Travel 900mm Transverse Travel 300mm Bucky Travel 380mm Weight 130kg :Beam Limiting Device (Collimator) Max. X-ray Tube Voltage 150kVp X-ray Field 43x43cm@FD100cm Adjustment Manual Light Projection 280-160LUX@FD100cm Inherent Protection 1.2mm AL EQV Projection Lamp LED Lamp Timer 30 seconds Dimension 225x240x185mm Tube Stand (Floor) :(Mounted Column Height 2190mm Vertical Travel 1300mm Longitudinal Travel 1700mm Transverse Travel 300mm Weight 174kg :Wall Bucky Stand Column Height 1910mm Vertical Travel 1200mm Focal Spot Height Min 35mm Focal Spot Height Max 1830mm Front Panel AL EQV 0.4mm Weight 80kg</p>	<p>كوري المنشأ - كفاءة سنتين على الأقل - يشمل السعر تكاليف التركيب + وحدة حماية UPS + سترة واقية رصاصية + تجهيز غرفة المصور بمساحة 1.5*1.5 متر مزودة ببلور ضد الرصاص</p>	