

Annex A – Basic Conditions & Technical Specification**الملحق أ – الشروط الأساسية و الموصفات الفنية**

Project Code / رمز المشروع /	SYR-25-00449 / 25023
Project Name / اسم المشروع /	Providing WASH and MPCA support to PiN in Homs for Sustainable Recovery.

The main scope of work is to construct and build the shelter/dwelling units	إن مجال العمل الرئيسي هو اعمال إعادة تأهيل شبكة المياه في تل الذهب
General Conditions: <p>1- The scope of this Technical specification is to determine the quality of the materials, the workmanship and techniques that must be followed and abided by during implementation and maintenance of the buildings.</p>	اشترطات عامة: <p>1. إن مجال هذه الموصفات هو تحديد نوعية المواد ومستوى المصنوعة والأساليب التي يجب إتباعها والتقييد بها أثناء تنفيذ وصيانة الأبنية.</p>
<p>2- The chapters of this technical specifications complement each other's and each article shall be read thoroughly and in integration with other articles in the same chapters or in any other chapters.</p>	<p>2. أبواب هذه الموصفات يكمل بعضها البعض الآخر وينبغي قراءة كل بند منها بالتكامل مع البنود الأخرى في الباب نفسه أو في أي باب آخر.</p>
<p>3- The contractor shall work with the supervisor engineer to approve the materials that will be used in the construction site, whether by providing samples or joint visit to the markets. Sample shall be retained for later comparison.</p>	<p>3. على المقاول الإتفاق مع مهندس الموقع على المواد الموردة للموقع لاعتمادها سواء بتوريد عينات أو زيارة مشتركة للأسوق مع الاحتفاظ بعينة للمقارنة.</p>
<p>4- These technical specifications shall be considered as complement and illustrator to the Bill of Quantity, and a reference to the technical specification of each item.</p>	<p>4. تعتبر الموصفات الفنية مكملة ومفصلة للبنود في الكشف التقديرى، و تعتبر مرجع للموصفات الفنية للبند اللازم لتسليم العمل وفق أفضل الشروط الفنية.</p>
<p>5- The pricing shall cover all needed materials and items, equipment, providing and installation fees, skilled workers wages, profits, waste, fees, taxes and/or any other materials or work costs that may require to finish the work and deliver it in best quality.</p>	<p>5. يجب أن يشمل السعر ثمن المواد و الآلات وتكاليف تقديم تركيب المواد كذلك اليد العاملة الفنية وكافة الأرباح والهواوك والرسوم والضرائب وغيرها من المواد او الاعمال الازمة لتسليم العمل وفق أفضل الشروط الفنية.</p>
<p>6- Each implemented work will be inspected to ensure that it is working appropriately and follows the technical specifications by the supervisor engineers before delivering it.</p>	<p>6. لا يتم تسليم اي عمل قبل التأكد من انه يعمل جيدا و مطابقا للموصفات الفنية و ذلك من قبل المهندس المشرف.</p>
<p>7- In case of causing any damages to the site or existing items while implementing the work, the contractor is obligated to fix it on his own expenses</p>	<p>7. في حال الحق اي ضرر في الموقع اثناء تنفيذ الاعمال يتکفل المقاول بإصلاحها على تكفله الخاصة</p>
<p>8- The contractor must take the necessary measures for all workshops and workers and take precautions to limit the spread of Corona inflection</p>	<p>8. يجب على المقاول اتخاذ الإجراءات الازمة لجميع الورشات والعمال واتخاذ الاحتياطات الازمة للحد من انتشار عدو كورونا</p>

جدول المحتويات

3	جدول المحتويات
5	الفصل الأول (أحكام عامة)
5	المادة - 1 - الغاية من المشروع:
5	المادة - 2- المنشآت المؤقتة:
5	المادة -3- التعاون مع الجهات الرسمية الأخرى:
5	المادة -4- التجارب والاختبارات:
5	المادة -5- إشغال الممتلكات العامة:
5	المادة -6- تحضير وتجهيز موقع العمل:
6	المادة -7- وسائل الإنشاء والمعدات:
6	المادة -8- المواد التي يقدمها المعهد:
6	المادة -9- تنظيف موقع العمل:
7	الفصل الثاني (أعمال الحفرات والردميات وترحيل الأنقاض)
7	المقدمة:
7	المادة -1- التنظيف والتبيه:
7	المادة -2- تخطيط الحفرات للقاطل:
7	المادة -3- حفر الخنادق المعدة لتركيب القساطل والاحتياطات الواجب اتخاذها:
7	المادة -4- حفريات المنشآت:
8	المادة -5- أنواع الحفرات:
8	المادة -6- إزالة طبقات الرصف:
8	المادة -7- حفرات خنادق الخطوط:
9	المادة - 8 - طول الخندق المحفور:
10	المادة -9- الحفرات الاستكشافية:
10	المادة -10- مسؤولية المعهد عن الحفرات وحمايتها:
11	المادة -11- ترحيل الأنقاض:
11	المادة -12- الردميات:
11	ردمية الخنادق:
12	فرش الرمل:
12	ردميات بحص وحيد التدرج :
12	المادة -13- التحكم بالنفايات والتنظيم:
12	المادة -14- قياس الحفرات:
13	الفصل الثالث (تقديم وتركيب قساطل البولي إيتيلين)
13	المادة -1-تركيب قساطل البولي إيتيلين وتجربة الضغط:
20	الفصل الخامس (إعادة الطرق ووضع الحفرات إلى حالتها الأصلية)
20	المقدمة:
20	المادة - 1 - تقديم وفرش طبقة بحص جمash:
20	المادة - 2 - تقديم وفرش طبقة بحص وحيد التدرج:
20	المادة - 3- تقديم وفرش طبقة مجبول زفتي لاستعادة السطوح:
21	المادة - 4 - نماذج استعادة السطوح:

21	النموذج - أ - لاستعادة السطوح:
22	النموذج - ب - لاستعادة السطوح:
22	الفصل السادس (الأعمال البيئونية)
22	المادة - 1 - عموميات:
23	المادة - 2 - أعمال القوالب:
23	المادة - 3 - المواد البيئونية:
23	آ- الاسمنت:
24	ب- الرمل:
24	ج- البحص:
24	د- حديد التسليح:
25	هـ الماء:
25	المادة - 4 - وقاية وحفظ البيتون بعد الصب:
25	المادة - 5 - تجارب المقاومة للبيتون:
26	المادة - 6 - أنواع البيتون:
26	- بيتون نظافة عيار (150) كغ اسمنت / م ³ للنظافة بدون قالب:
26	- بيتون عادي بال قالب عيار 250 كغ اسمنت/م ³ لأرضيات وجدان غرف التقنيش مع الصقل:
26	- بيتون عادي عيار 250 كغ اسمنت/م ³ :
26	- بيتون مسلح عيار 350 كغ اسمنت/م ³ لسقف غرف التقنيش:
27	- تقديم وتنفيذ غرفة تقنيش:
27	المادة - 7 - الدعامات البيئونية:
27	المادة - 8 - أغطية فتحات غرف التقنيش من الفونت:
27	الفصل السابع (اصلاح المضخات)
27	المادة - 1- الأعمال الكهربائية
28	2. التسليم النهائي:
28	الفصل الثامن (الفحص و الاختبار)
28	المقدمة :
28	المادة - 1 - اختبار الضغط و التسرب:
29	المادة - 2 - تقارير الاختبارات:
29	المادة - 3 - التعقيم:
30	المادة - 4 - أماكن وضع مواد التعقيم:
30	المادة - 5 - كميات المواد المعقمة و عمليات التعقيم:
31	المادة - 6 - الماء اللازم للتجربة والتعقيم:

الفصل الأول (أحكام عامة)

الموقع العام :

تقع منطقة عمل المشروع في قرية تلذهب منطقة الحولة شمال غرب مدينة حمص وتبعد عنها بحدود 30 كم .

المادة - 1 - الغاية من المشروع:

استبدال جزء من الالسالة من خزان تلذهب وبطول حوالي 4190 م وذلك لتحسين واقع مياه الشرب فيها ومعالجة التلوث .

الأعمال المطلوب تنفيذها :

- تقديم وتركيب قساطل بولي ايتلين بأقطار (110) مم وبضغط (10) بار وبطول 2700 م مع الوصل وكل ما يلزم.

- تقديم وتركيب قساطل بولي ايتلين بأقطار (75) مم وبضغط (10) بار وبطول 1490 م مع الوصل وكل ما يلزم.

- تقديم وتركيب سكورة جارور وهواء وصب ريكارات جديدة.

المادة - 2 - المنشآت المؤقتة:

على المتعهد أن يؤمن من تاريخ أمر المباشرة المنشآت الازمة لتأمين العمل في المشروع وأخذ الموافقة عليها وتشمل:

- مستودعات لحفظ المواد والعدد ولا سيما الإسمنت وقساطل البولي ايتلين وغيرها والتي يشترط فيها أن تؤمن الحماية الازمة ضد الرطوبة والحرارة والعوامل الجوية الأخرى .

-إن تكاليف المنشآت المؤقتة والثابتة وصيانتها وكل ما ذكر أعلاه تقع على عاتق المتعهد ولا يحق له مطالبة المؤسسة بأية تكاليف.

المادة - 3 - التعاون مع الجهات الرسمية الأخرى:

على المتعهد تسيير الأعمال والتعاون مع المؤسسات والجهات الرسمية التي ستتأثر بالعمل نتيجة عمليات التمديد وحل الصعوبات والإشكاليات أثناء التنفيذ مثل (قيادة منطقة الحولة - مجلس البلدية - الكهرباء - الهاتف - إدارة المرور - ..الخ) ولأجل هذا الغرض سيتم عقد اجتماعات دورية للمتابعة ويتم تمثيل المتعهد في هذه الاجتماعات بممثل عنهم يتمتع بالصلاحيات الكافية لاتخاذ القرارات نيابة عنه وذلك لضمان حق العمل وتجنب تعطل المرافق والسير والتدخل مع خدمات الطوارئ مثل الإطفاء والمرور ولو تطلب ذلك العمل في أوقات إضافية وفي الليل وأثناء العطل الرسمي والأسبوعية مع تأمين الإنارة الليلية الكافية في منطقة العمل .

في حال تعارض المتعهد مع الآخرين في التخطيط وجدولة العمل فإن قرار المؤسسة سيكون حاسماً عليه أن يتبع بالعمل حسب قرارات المؤسسة.

المادة - 4 - التجارب والاختبارات:

يتحمل المتعهد كافة نفقات التجارب والاختبارات الازمة والضرورية لمواد الصب والقساطل والردمية وحديد التسليح وسواها فيما يتوافق مع توجيهات المؤسسة والشروط الفنية العامة بما يضمن التأكيد من جودة المواد وحسن التنفيذ وأن تجري هذه التجارب ضمن مختبرات توافق عليها المؤسسة وعلى أن يتم ذلك بحضور المهندس المشرف.

المادة - 5 - إشغال الممتلكات العامة:

على المتعهد إلا يقوم بإشغال أي مكان خارج موقع العمل خاضع للملكية العامة ولا القيام بأي عمل في هذا المكان إلا في حالة استلام تفويض من الجهات المختصة .

على المتعهد أن يلتزم بمتطلبات هذه الجهات وأن يعمل بها وعليه أن يقدم طلباً للموافقة قبل شهر على الأقل لتلك الجهات من بدء العمل.

المادة - 6 - تحضير وتجهيز موقع العمل:

- بعد قيام المتعهد بدراسة موقع العمل بشكل جيد عليه أن يستطلع وتحت إشراف المهندس المشرف مسار كل خط من الخطوط والاطلاع على موقع المنشآت والخزانات وغرف الصخ وسواها وإخبار المؤسسة عن أية عوائق تضر بالتنفيذ ليتم تداركها مباشرة .

- على المعهد والمهندس المشرف تقديم مقطع طولي لمسار وتوضع الخطوط وموقع السكورة ويصدق من قبل الجهة المشرفة والمؤسسة أصولاً.

- على المعهد القيام بأعمال المسح والسير وإعداد مخطط تمهدى لمسار الخطوط المراد تنفيذها وبيان أماكن الأشجار وأعمدة الإنارة وأى ظاهرة قد تؤثر أو تدخل في مجال سير خط القساطل المقترن ويجب أن يشمل المسح القيام بحفريات استكشافية لتحديد العوائق للمرافق وتنبيتها على المخطط التمهيدى بمقاييس (1/500) وإرساله إلى المهندس المشرف لتصديقه.

بعد تصديق المهندس المشرف المخطط التمهيدى على المعهد القيام بما يلى:

ا - رسومات تفصيلية عن التركيبات الخاصة مثل (تقاطع الأنهار وتنبيتها القساطل تحت الجسور وغرف السكورة وكافة الحالات الخاصة ولكل الأقطار).

ب - على المعهد القيام بأعمال التسوية الضرورية لمسارات الخطوط بعد تنبيتها مناسبات الطرق والأرصفة بدقة وعليه ترحيل النواتج الزائدة عن أعمال التسوية وجميع هذه الأعمال محملة على بند الكشف.

المادة - 7 - وسائل الإنشاء والمعدات:

على المعهد أن يقوم بتنفيذ العمل المطلوب بأفضل الطرق التقنية والمعدات التي يتطلبها تنفيذ أعمال هذا العقد معأخذ كافة الاحتياطات في المناطق المزدحمة والشوارع الضيقة.

المادة - 8 - المواد التي يقدمها المعهد:

- كافة مواد تصنيع البeton (رمل - بحص - إسمنت - حديد - ماء - قالب - بلوك - وكل ما يلزم).

- كافة مواد الردم واستعادة السطوح (رمل - بحص وحيد التدرج - بحص جماش - زفت- وكل ما يلزم).

- قطع خاصة مصنعة محلياً.

- شريط تحذيري وفق النموذج المعتمد في المؤسسة.

- أغطية غرف التفتيش (القاعدة والغطاء) من الفونت المرن بوزن لا يقل عن 100 كغ.

- قساطل البولي ايتريلين بقطر (110) و (75) مم ضغط (10) مع كل ما يلزم من القطع الخاصة لزوم تمديدات الخط.

- سكورة جارور بفلنجات مع توابعها بقطر 110 مم ضغط 10 بار حسب المخططات

- سكورة هواء مع توابعها ضغط 10 بار حسب المخططات

وكل ما هو وارد بالكشف التدريسي.

المادة - 9 - تنظيف موقع العمل:

على المعهد بعد الانتهاء من جميع الأعمال وقبل الدعوة إلى عملية الاستلام المؤقت أن يقوم بإزالة كافة المنشآت المؤقتة وترحيل أنقاضها كما عليه أن يقوم بتنظيف الطرق والأرصفة وإزالة الأنقاض ونقلها إلى المكبات العامة المصرح لها وتصحيف جميع ما عطب من الأعمال المنجزة وكل ما يلزم لجعل المشروع قابلاً للاستلام بدون أية ملاحظة مهما كان نوعها على أن يتراافق مع التنفيذ الترحيل الفوري للأنقاض وعدم الإساءة إلى المنشآت القائمة من أرصفة وبلاط وغيرها مع تجريد الشوارع وتنظيفها بشكل دائم.

الفصل الثاني (أعمال الحفريات والردميات وترحيل الأنفاس)**المقدمة:**

على المعهد أن يقدم كافة الأيدي العاملة والمعدات والتجهيزات وأن يقوم بتنفيذ كافة أعمال التنظيف والتهيئة وقص طبقة الإسفلت وبلاط الأرصفة والأعمال الترابية بما فيها الحفريات والردميات وترحيل الأنفاس وأعمال التدعيم وضخ المياه وكافة الأعمال الضرورية اللازمة لتنفيذ بنود هذا العقد علماً أنه في كافة أعمال التنفيذ لبند العقد يحظر استعمال المتفجرات.

المادة - 1- التنظيف والتهيئة:

يتضمن العمل تقديم كافة الأيدي العاملة والمعدات اللازمة لتنظيف وإزالة المواد التالفة والنفايات بما فيها بقايا النباتات والجذور وجذوع الأشجار المنسوبة والأعشاب البرية والماء العضوية الأخرى التي توجد فوق سطح الأرض باستثناء المرج أو التربة العلوية ويمكن إزالة أقسام من المرج والتربة في حالة ارتباطها مع مواد أخرى ويجب أن يتم التخلص من المواد المقطوعة والنفايات بطريقة مقبولة لدى المهندس والجهات المختصة. كما يتضمن العمل القيام بالردميات للأجزاء المنخفضة للوصول إلى المنسوب المطلوب ويجب أخذ الاحتياطات اللازمة لمحافظة على الأشجار والشجيرات وعدم إتلافها.

المادة - 2- تخطيط الحفريات للقساطل:

تقديم المؤسسة للمعهد الأسس اللازمة للتخطيط المحاور الرئيسية للقساطل وتحديد إشارة التسوية ويقوم المعهد بدوره بإنهاء هذا التخطيط حسب المخططات التمهيدية التي سيقدمها المعهد والمصدقة من قبل المؤسسة ويتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتشييد هذه الإشارات ومنع ضياعها أو تلفها وتثبت عملية التخطيط بإضيارة خاصة وترسل للإدارة للموافقة ومن ثم يبدأ بعمليات الحفر.

المادة - 3- حفر الخنادق المعدة لتركيب القساطل والاحتياطات الواجب اتخاذها:

- تحفر الخنادق حسب التخطيط النهائي لحفريات القساطل على أن تكون الحفرية مستقيمة ومنتظمة المنحنيات الأفقية والسائلوية ويسمح للمعهد باستخدام آليات (باكر) في الأماكن التي لا ينتج عنها أية أضرار في الأشجار والأبنية أو المنشآت الموجودة فوق أو أسفل الأرض ويحظر حفر أية أنفاق أو جوهر كبيرة دون الأخذ بموافقة المؤسسة والجهات المختصة.

- الحفريات بالأرصفة تتم باليد العاملة والضغط حسراً وكذلك في أي موقع يتطلب فيه الحفر باليد العاملة.

- حين حفر الخنادق في الطرقات والأتوسترادات يجب التقيد بشروط وتحفظات وأنظمة الجهات المختصة من حيث تأمين المرور للآليات والمشاة والدخول إلى الأماكن العامة والخاصة وأن يستخدم كافة الوسائل لحماية المراافق والأملاك العامة والخاصة وعدم إلحاق أي ضرر بها مثل (أعمدة الإنارة - حفر التفتيش - الأشجار والمرور - الأساجنة الخضراء - صناديق البريد - الأبنية والجدران - مسالك المياه...الخ).

- وفي حالات حدوث أي ضرر كان، يجب على المعهد القيام بإصلاحه وإعادته إلى حالته الأصلية وحسب تعليمات المؤسسة وعلى نفقته الخاصة.

- على المعهد ترميم المصادر المطرية والأفقيّة الحجرية التي تصادفه أثناء الحفريات أو إعادة بناؤها حسب توجيهات المهندس المشرف.

- على المعهد القيام بوضع إشارات ضوئية خاصة وإشارات مرورية لتبيين السائقين والمارة بوجود أعمال حفريات في تلك المنطقة وبوضع سلام معدنية (أو أشرطة ملونة) حول الحفرية لتجنب وقوع المارة بها كما يجب تأمين الممرات وبالعدد الكافي إلى داخل الأبنية مع تأمين السلامة الكافية لها.

المادة - 4- حفريات المنشآت:

وتشمل (حفر غرفة التفتيش - سكرة جارور...الخ) تنفيذ هذه المنشآت وفق الأبعاد والأعماق الواردة في المخططات أو حسب توجيهات المؤسسة وضرورات العمل، وتتضمن أعمال الحفر الخنادق (قص الزفت والحفريات مهما كان نوعها مع ترحيل الأنفاس الزائدة).

- يجب أن تكون جوانب الحفريات شاقولية وفي حال تعذر ذلك على المعهد أن يقوم بأعمال التدعيم اللازمة والضرورية وفي حال قيام المعهد بحفريات بدون توجيهات المؤسسة تتجاوز الحدود المعينة لها فعليه إعادة ردمها إلى المستوى المطلوب وبالشكل المناسب ولا تتحمل المؤسسة أية نفقات جراء ذلك مع ضرورة اتخاذ حماية هذه الحفريات حسبما ورد في المادة السابقة.

المادة -5- أنواع الحفريات:

جميع أنواع الحفريات واحدة مهما كانت نوعيتها (ترابية - صخرية طرية - صخرية قاسية - طبقات بيتون بسمادات مختلفة - الأرصفة - البلاط - الزفت - اللبون - ومهما تعددت الطبقات . . . الخ) أو بالماء ومهما بلغ العمق فهي واحدة.

المادة -6- إزالة طبقات الرصف:

على المتعهد إزالة كافة أنواع الرصف في الطرقات والأرصفة وبكافة أنواعها من (طبقة الزفت - اللبون والبلوکاج - الأطاريف بنوعيها البازلتية أو البيتونية - بيتون نظافة الأرصفة - بلاط الأرصفة - أرصفة وطرق بيتونية مهما كانت السماكات . . . الخ).

ويجب قص طبقة الزفت في الطرقات والأرصفة بواسطة المنشار الرفقي (قصاصة إسفلتية) وتم عملية قص طبقة الزفت بشكل عمودي وأن يكون القص نظيفاً في الطبقة المرصوفة والقاعدة دون حصول أية تفتيشات أو شروخ لا لزوم لها.

وعلى المتعهد القيام بتكسير كافة الكتل البيتونية أو الصخرية أو أية عوائق تقع ضمن خطوط الحفريات وفي كل الأحوال يحظر استعمال المتجهات أو إسقاط الأقفال لتسهيل العمل.

- على المتعهد القيام بترحيل الأنقاض فوراً إلى مكبات تحددها الإد مسبقاً ويحظر إعادة استخدام نوافذ الأنقاض في عمليات ردم الخنادق الواقعة ضمن الطرق المعدة.

- على المتعهد إزالة الطبقات المرصوفة والمعدة والصبات البيتونية وبالعرض اللازم فقط لأعمال الحفر وفي حال قيام المتعهد بإزالة الطبقات المرصوفة بعرض أكثر من اللازم أو قيامه بتخريب بعض الطبقات المرصوفة لسبب من الأسباب أو القيام بحفريات خارج المسار المسموح له وبدون طلب خطى من المهندس عليه إعادة الأعمال وعلى نفقته إلى ما كانت عليه ويحق للإدارة في حالة عدم إعادة الأعمال إلى ما كانت عليه أن تحجز بعض المبالغ المستحقة للمتعهد أو القيام بتنفيذها على نفقته مهما بلغت التكاليف.

المادة -7- حفريات خنادق الخطوط:

- يجب على العارض أن يرى المشروع ويخبر بنفسه نوع تربة الحفريات بأى طريقة يراها مناسبة لوضع سعره نتيجة هذا الفحص وذلك قبل وضع عرضه المالي في المؤسسة.

- يجب على المتعهد المحافظة على خطوط المياه المراد استبدالها مع فرعاها حتى وضع الخطوط الجديدة في الاستثمار و في حالات حدوث أي ضرر كان عليها فيجب على المتعهد القيام بإصلاحها وتأمين عدم انقطاع الأهالي من المياه وحسب تعليمات المؤسسة وعلى نفقته الخاصة.

وعلى المتعهد مراجعة الوحدة الاقتصادية المعنية لتأمين تعاونهم والتنسيق معهم لتحديد مسارات الخطوط القديمة وموقع الريكارات وكل أجزاء الشبكات فيها.

- وعلى المتعهد في حال إخراج أو نزع أي قطعة خاصة من الشبكة القديمة الموجودة ضمن الحفريات فعليه تسليمها إلى مستودعات مؤسسة المياه أصولاً وعلى المتعهد وحسب توجيهات المؤسسة نزع السكورة القديمة التي خرجت من الخدمة وتسليمها إلى مؤسسة المياه أصولاً و ردم الريكارات التابعة لها مع العلم أن هذه الأعمال محملة على بند الحفريات وتقديم وتركيب القساطل.

- في حال تواجد أنقاض أو كتل صخرية على مسارات الخطوط الجديدة فيقع على عاتق المتعهد إزاحتها أو ترحيلها بالتنسيق مع جهاز الإشراف والبلدية المختصة و تحمل هذه الأعمال على كلفة حفريات خنادق الخطوط.

- في حالة وجود مجاري مياه مالحة في الشوارع المراد تمديد خطوط مياه فيها فعلى المتعهد التقيد بما يلي:

- تمديد قساطل المياه بمسار أبعد ما يمكن عن خطوط المجاري.

- في حال التقاطعات الإجبارية والشوارع الضيقة جداً فيجب على المتعهد عزل قساطل المياه بشكل جيد لمنع حدوث تسرب إلى قساطل المياه الحلوة وتنفيذها أعلى خطوط المجاري وهذا العمل محمل على سعر تقديم وتركيب القساطل، ويقع المتعهد مسؤولاً عن حدوث أي تسرب أو رشح إلى داخل قساطل المياه الحلوة.

- في حال تمت الحفرات في الطرق فعلى المتعهد أن يقوم بتسوية الطريق وإعادته إلى حالته الأصلية صالحًا للمرور عليه وتشمل التكاليف كلفة الردم والأطارات والأرصفة.

- تتم محاسبة المتعهد لأعمال حفرية الخنادق حسب الأبعاد المحددة أعلاه بالمتر المكعب و أيديما كان موقعها بالطرق المعبدة أو بالأرصفة أو بالطرق التربوية وكيفما كانت نوعيتها ودرجة قساوتها باليد العاملة أو بالآليات الميكانيكية

✓ عرض وعمق الخنادق :

- يجب أن تكون حواف الخنادق عمودية قدر الإمكان ويجب أن يكون عرض الخنادق كما هو مبين أدناه مع ضرورة لحظ التدعيم في حال الضرورة وعلى نفقة المتعهد الخاصة.

تحدد أبعاد الخنادق على خطوط الضخ كما يلي :

- عرض حفرية الخندق للقساطل قطر (75) مم تحدد بـ 50 سم وعمق 90 سم

- عرض حفرية الخندق للقساطل قطر (110) مم تحدد بـ 60 سم وعمق 100 سم

- تعتبر الأعمق كحد أدنى ويؤخذ العمق الفعلي حسب المخططات بعد تقديم المتعهد رفع مساحي لمسار الخط المراد تنفيذه لمديرية الدراسات وعلى نفقةه الخاصة.

ويجب أن يكون عمق الحفرية مستقبلاً مقاساً من المنسوب الذي سينفذ على أساسه الطريق أو الرصيف مع الأخذ بعين الاعتبار الردميات التي ستنتهي للوصول إلى مناسب الطرق والأرصفة وبحيث لا يتجاوز عمق الردم فوق ظهر القسطل بعد تنفيذ الطرق والأرصفة عن الأبعاد المحددة.

- يحق للمهندس المشرف زيادة أو تقليل أعمق الحفرات وفق ما يراه مناسباً حسب ضرورات العمل في الموقع.

- عند قيام المتعهد بحفر الخندق بعمق أكثر من العمق المحدد وبدون استشارة أو توجيهات المهندس فيجب على المتعهد إعادة الحفرية إلى العمق المطلوب وكما يراه المهندس المشرف ولا يحق له المطالبة بأية تعويضات - إذا قام المتعهد بالحفر إلى المنسوب المطلوب أو كما هو محدد في المخططات و وجد المهندس المشرف بأن الأرضية بعد فحصها غير مناسبة أو اكتشف وجود تربة رطبة أو طينية غير مستقرة في الخندق فيحق له أن يوجه المتعهد بإجراء حفرات إضافية أو ردميات مختلفة حسب المنسوب المطلوب ويتم حساب قيمة هذه الأعمال حسب أسعار وحدات العقد الخاصة بالحفرات والردميات.

- يحق للإدارة تعديل أو تحديد الأعمق حسب ما تراه مناسباً وحسب مقتضيات العمل.

المادة - 8 - طول الخندق المحفور :

- للمهندس الحق بتحديد طول الخنادق المحفورة قبل البدء بالتركيب وكذلك بتحديد طول القساطل المركبة مسبقاً قبل الردم في أي مكان من الخط وعلى المتعهد إنتهاء حفر الخندق إلى الأعمق المطلوبة ويراعى ترك مسافة لا تقل عن ستة أمتار من نهاية خط تركيب القساطل خالية من كافة العوائق وجاهزة للتركيب، وفي نهاية عمل الورشة اليومي يجب عدم ترك مسافة أكثر من (1.5) م محفورة من الخندق المفتوح، ويجب أن لا تزيد أطوال القساطل المركبة قبل ردمها عن (50) م.ط .

- يتم استعادة السطوح بعد تمديد القساطل مباشرة، بعد استكمال الردم والرص والدحي حسب الشروط الفنية.

- للمهندس الحق في أن يطلب من المعهود وفي أي وقت من الأوقات القيام بعمليات الردم للخنادق المفتوحة والمركبة فيها القساطل بهدف الاختبار أو التعقيم إذا وجد العمل ضرورياً وعلى المعهود أن لا يطلب المؤسسة بأية تعويضات إضافية.

- إذا توقف العمل في أي خندق أو أية حفرية ولأي سبب من الأسباب باستثناء وجود طلب خطى بذلك من المهندس وترك المعهود الخنادق مفتوحة لفترة زمنية غير مقبولة (حسب رأي المهندس) قبل القيام بأعمال التركيب فعليه حين صدور توجيه من المهندس أن يردم هذه الخنادق المفتوحة وعلى نفقة الخاصة وعليه أن لا يقوم بإعادة فتحها ثانية إلا بعد أن يكون مستعداً لأعمال تركيب القساطل فيها.

المادة - 9- الحفريات الاستكشافية:

- تجري الحفريات الاستكشافية للحصول على معلومات محددة وضرورية لطبيعة الموقع الموجودة والمرافق والأشياء التي تعرّض سير الخنادق ومن أجل المخطوطات التمهيدية للمقاطع الطولية المذكورة سابقاً.

- قبل القيام بمثل هذه الحفريات يجب أن يقوم المعهود بتحديد أماكن الحفريات الاستكشافية المقترحة في موقع العمل وعليه أن يحصل على موافقة المهندس المشرف بذلك وسيكون المعهود مسؤولاً عن حماية الحفريات والأشخاص وال موجودات الطبيعية وعلى أن تضمن المؤسسة حرية العمل للمعهود عند قيامه بالحفريات في الممتلكات العامة والخاصة.

تحسب كميات الحفريات الاستكشافية بالметр المكعب وبنفس وحدات العقد بالحفريات.

ويتضمن سعر الحفر هنا إعادة الردم بناتج الحفر.

- على المعهود استعادة السطوح للحفر الاستكشافية فور انتهاء الغرض من الحفريات وحسب بند استعادة السطوح.

المادة - 10- مسؤولية المعهود عن الحفريات و حمايتها:

سيكون المعهود مسؤولاً عن كافة الحفريات التي يقوم بها وحمايتها وتدعمها بشكل كافٍ يسمح بتركيب القساطل و رص التربة حولها ويعتبر المعهود مسؤولاً عن أي ضرر ينجم عن سوء تنفيذ الدعائم وهو المسؤول الأول والأخير عن ضرورة التدعيم أو عدمه والوسائل المستخدمة للتدعيم وإن حدوث أي تأخير سواء كان سببه المعهود أو المؤسسة أو مستخدميهم ونتج عن هذا التأخير إبقاء الحفريات مكشوفة لفترة أطول من اللازم لن يعفي المعهود من ضرورة تأمين الحماية الكافية لها من الإنهدامات أو التزاماته المذكورة في هذا العقد والتي تخص أذى الأشخاص أو الملكية ولا يحق له المطالبة بأية تعويضات إضافية.

- على المعهود أن يقوم بضخ وإزالة الماء في حال وجوده ضمن الحفريات وعليه أن يستعمل مصارف المجارير والأقنية الخاصة لإبقاء الحفريات خالية تماماً من الماء أثناء تركيب القساطل ومستلزماتها وذلك بطرق و وسائل تحوز على موافقة المهندس وإن تكاليف الضخ وإزالة الماء مشمولة في الأسعار لوحدات العقد الخاصة بالحفريات.

- في حال مصادفة المعهود للأقنية المكشوفة أو ضمن الحفريات لبعض القساطل أو السكورة فعلى المعهود إعلام المهندس المشرف بذلك وأن يعمل باستشارته و توجيهاته وكل مايلزم لذلك.

- في حال طلبت المؤسسة من المعهود إخراج أو نزع أي قطعة خاصة من الشبكة القديمة الموجودة ضمن الحفريات فعليه إخراجها وتسليمها إلى مستودعات مؤسسة المياه أصولاً وتحمل على أسعار العقد.

- على المعهود القيام بكافة الإجراءات والاحتياطات المنوّه عنها سابقاً لتأمين السير وحماية الأرواح والممتلكات.

في حال ظهور كهوف أثناء الحفريات تردم بمعرفة المهندس المشرف إما بناتج الحفر بدون تحمل المؤسسة أية نفقات أو زرادة حيث تتحسب بالметр المكعب، تتحمل كلفة حفر وترحيل أكتاف الخنادق لتنفيذ استعادة السطوح على أسعار الحفر.

المادة - 11- ترحيل الأنقاض:

- على المتعهد القيام بأعمال ترحيل الأنقاض الزائدة ونواتج الحفر غير الصالحة للردم إلى المكبات التي تواافق عليها المؤسسة والبلدية المختصة.
- على المتعهد أن يراعي الشروط المرورية لشاحناته أثناء الترحيل وذلك بوضع شادر خاص واقٍ فوق ظهر الشاحنة لحفظه على نظافة الشارع.

إن أجور ترحيل الأنقاض مشمولة ضمن وحدات سعر المتر المكعب من الحفريات ولا يحق للمتعهد مطالبة المؤسسة بأية تعويضات بذلك.

- جميع مواد وأنقاض الحفريات سوف تتم بطريقة منظمة و وفقاً والممارسات الإنسانية والهندسية الجيدة.

- يجب وضع نواتج حفر الخطوط الصالحة للردم على جانب واحد من الخندق حتى إعادة الردم وعلى المتعهد القيام بأعمال تنظيف هذه الأماكن بعد الترحيل المباشر لنواتج الحفر وبعد الردم بالمواد المخصصة للردم والموافقة عليها.

- يجب أن يقوم المتعهد بتنظيف الشارع بشكل جيد بعد عملية استعادة السطوح له وذلك باستخدام المكابس لتنظيف الشارع ويوقف مبلغ 20% من قيمة أعمال السطوح للشارع لحين القيام بأعمال التنظيف الكامل للشارع.

- إن أجور بند الردم بناتج الحفر مشمولة ضمن سعر الحفريات مع الترحيل حيث إن عملية الردم تقابل عملية الترحيل.

المادة - 12- الردميات:

ردمية الخنادق:

في الطرق الترابية:

قبل المباشرة بتمديد القساطل يجب فرش قاع الخندق بطبقة 10 سم من الرمل الناعم وعلى عرض الخندق.

بعد إجراء الضغط على القساطل وملحقاتها وبعد إتمام تركيبها بجميع مستلزماتها ونجاح التجارب عليها يطلب المتعهد بكتاب خطى يوجهه إلى المؤسسة الموافقة على تنفيذ أعمال الردم ولا يجوز أن يباشر هذه الأعمال قبل موافقة المؤسسة على ذلك تحت طائلة حفر ما تم ردمه.

يجري الردم حتى مستوى 20 سم فوق ظهر القسطل بالرمل الناعم وتحشى مبدئياً فوق القسطل بواسطة مدكبات خشبية إلى أن تعبأ جميع الفراغات تحته.

- إن الطبقة الباقية من الردم وحتى منسوب الأرض الطبيعية للخنادق المحفورة في الطرق الترابية:

تردم بترية صالحة للردم (نواتج الحفريات أو منقوله من واقع أخرى والتي لا يزيد أكبر بعد للحجارة الممكн أن تتوارد بها عن 10سم) على طبقتين ترش بالماء وترص كل طبقة بواسطة صفائح رجاجة أو أية مداخل مناسبة حتى الوصول إلى عملية الرص والدحي المناسبين على أن ترفع الأحجار التي تزيد أبعادها عن 10 سم وكل النفايات التي يمكن أن ينتج عنها هبوط الردم.

في بانكية الطرق:

قبل المباشرة بتمديد القساطل يجب فرش قاع الخندق بطبقة 10 سم من الرمل الناعم وعلى عرض الخندق.

بعد إجراء الضغط على القساطل وملحقاتها وبعد إتمام تركيبها بجميع مستلزماتها ونجاح التجارب عليها يطلب المتعهد بكتاب خطى يوجهه إلى المؤسسة الموافقة على تنفيذ أعمال الردم ولا يجوز أن يباشر هذه الأعمال قبل موافقة المؤسسة على ذلك تحت طائلة حفر ما تم ردمه.

يجري الردم حتى مستوى 20 سم فوق ظهر القسطل بالرمل الناعم وتحشى مبدئياً فوق القسطل بواسطة مدكبات خشبية إلى أن تعبأ جميع الفراغات تحته ومن ثم تتتابع أعمال الردم بطبقة من بحص وحيد التدرج حتى الوصول إلى المستوى أسفل طبقة الزفت ب 30 سم ويعد بعد ذلك إلى رص هذه الطبقة بواسطة صفائح رجاجة أو أية مداخل مناسبة مع رش بالماء إذا أقتضى الأمر وحتى الوصول إلى عملية الرص والدحي المناسبين.

- إن الطبقة الباقية من الردم تردم ببجص مكسر (جماش) بارتفاع 30 سم أو بحسب السماكة التي يتم تحديدها في محاضر التنسيق مع الخدمات الفنية أو الطرق حتى منسوب البانكيت السابق على طبقات ترش بالماء وترص كل طبقة بواسطة صفائح رجاجة أو أية مداخل مناسبة حتى الوصول إلى عملية الرص والدحي المناسبة.

ضمن الطرق المعدة:

قبل المباشرة بتمديد القساطل يجب فرش قاع الخندق بطبقة 10 سم من الرمل الناعم وعلى عرض الخندق.

بعد إجراء الضغط على القساطل وملحقاتها وبعد إتمام تركيبها بجميع مستلزماتها ونجاح التجارب عليها يطلب المتعهد بكتاب خطى يوجهه إلى المؤسسة الموافقة على تنفيذ أعمال الردم ولا يجوز أن يباشر هذه الأعمال قبل موافقة المؤسسة على ذلك تحت طائلة حفر ما تم ردمه.

يجري الردم حتى مستوى 20 سم فوق ظهر القسطل بالرمل الناعم وتحشى مبدئياً فوق القسطل بواسطة مدكبات خشبية إلى أن تعبأ جميع الفراغات تحته ومن ثم تتتابع أعمال الردم بطبقات من بحص وحيد التدرج وتكون عملية الردم على طبقات سماكة كل طبقة لا تتجاوز 20 سم بعد الرص والدحل ثم طبقة بحص جماش سماكة 30 سم بعد الرص والدحي بعد ذلك يتم فرش وتنفيذ طبقة زفت بسماكة لا تقل عن 6 سم بعد الدحي على أن يسبقها رش طبقة mco بمعدل $2 \text{ كغ} / \text{م}^2$ ويعد بعد ذلك إلى رص هذه الطبقة بواسطة صفائح رجاجة أو أية مداخل مناسبة مع رش بالماء إذا أقتضى الأمر وحتى الوصول إلى عملية الرص والدحي المناسبين.

فرش الرمل:

بعد إنجاز الحفريات الالزمة لتمديد القساطل واستلامها من قبل مهندس المؤسسة وبعد التأكيد من مطابقتها للشروط وأخذ قياساتها وقبل البدء بتمديد القساطل يطلب من المتعهد المباشرة بفرش طبقة من الرمل بسماكة محددة في المخطط المرفق يجب أن يكون الرمل خالياً من البحص والمواد الغريبة أو العضوية التي قد تؤثر على مادة القساطل وبعد فرش طبقة الرمل تحت القساطل وتسويتها يباشر المتعهد بأعمال تمديد القساطل علماً أنه يتم حسم حجوم القساطل عند احتساب كميات الرمل.

رميمات بحص وحيد التدرج :

يتم ردم كافة الخطوط المنفذة في الشوارع المعدة بعد فرش طبقة الرمل بإحضارات محسنة (بحص وحيد التدرج ذو منشأ صخري قاسي) غير القابل للانضغاط ولا يؤدي لأي هبوط لسطح الطريق في المستقبل ويتم التأكيد من ذلك بإجراء التحاليل الالزمة في مخابر مختصة توافق عليها المؤسسة والتي يتم من خلالها تحديد الأبعاد و القطر الأمثل للحبيبات بحيث يكون بالمجمل بحص وحيد التدرج و ملائم للغاية المطلبة منه وعلى حساب المتعهد ويتحمل المتعهد مسؤولية أي هبوط يحدث في المستقبل إذا كان ناجماً عن سوء التنفيذ أو عدم استخدام الإحضارات المناسبة.

- يحاسب المتعهد للبحص وحيد التدرج بالметр المكعب بعد الرص ويشمل السعر أجر النقل والفرش والتسوية واليد العاملة والأدوات والآليات والمداخل المناسبة ومحمل عليها كلفة التجارب المخبرية الالزمة مع الأرباح.

المادة -13- التحكم بالنفايات والتنظيف:

- يعتبر المتعهد مسؤولاً عن نظافة الطرقات والأملاك العامة والخاصة والمحافظة عليها خالية من النفايات والأتربة الناعمة الناتجة عن تنفيذ أعمال العقد ويتم ترحيل هذه المواد فوراً.

- على المتعهد أن لا يقوم بتحميل الشاحنات أحمالاً فوق الحد الاعتيادي وعند نقله لمواد ناعمة أو رطبة في الشوارع يجب عليه تقديم عربات محكمة الإغلاق و المناسبة وتحوز موافقة المشرف للقيام بهذا العمل.

- في حال عدم قيام المتعهد بالتزاماته المبينة أعلاه تقوم المؤسسة بتنفيذ هذه الأعمال وإلزامه بدفع النفقات المترتبة.

المادة -14- قياس الحفريات:

تعتبر جوانب الحفريات عمودية دوماً وتقاس حجوم الحفريات بالметр المكعب كما يلي:

- أ - بالنسبة للحفريات الاستكشافية يتم قياس الحجم الفعلي الذي تم حفره بموافقة المهندس المشرف وبحيث يكون أبعاد هذه الحفريات وأعماقها بالحد الكافي واللازم.
- ب - بالنسبة لحفريات القساطل والقطع الخاصة بها فيحسب الطول على امتداد محور الخندق و أما العمق والعرض فيحسبان بموجب الشروط الفنية أو المنفذ حسب المخططات المعتمدة أو حسب العمق المحدد الفعلي في حال تعديل العمق من قبل المؤسسة.
- ج - بخصوص الدعامات للقطع الخاصة سيتم القياس حسب الحجم الفعلي المحفور.
- د - بالنسبة لحفر التفتيش يتم قياس الجوانب بشكل عمودي وحسب أكبر بعد نظري ليكون غرفة التفتيش الخارجية.

الفصل الثالث (تقديم و تركيب قساطل البولي إيتيلين)

- الشروط الفنية لتقديم قساطل البولي إيتيلين مرفقة ضمن الإضبارة علمًا بأن كلف التجارب والتحاليل التي سيتم إجراؤها على القساطل والقطع الخاصة محملة على السعر المعطى لتقديم وتمديد القساطل المبين بالكشف التقديرى.

المادة -1- تركيب قساطل البولي إيتيلين وتجربة الضغط:

- يقع على عاتق المتعهد تقديم ونقل القساطل مع كافة قطعها الخاصة ومستلزماتها إلى موقع العمل مع كل ما يتضمن العمل من تحميل ونقل وتنزيل.
- الموصفات الفنية لأنابيب البولي إيتيلين:

يجب أن تكون القساطل من البولي إيتيلين عالي الكثافة PE100 أو ISO4427 حسب prEN12201:1999 أو ما يعادلها يجب أن تكون متخصصة لنقل مياه الشرب وصالحة صحيًا وتنبئ بمتطلبات المعاشرة القياسية السورية لمياه الشرب رقم 45/إذ ينبغي أن لا تغير الطعم أو الرائحة أو اللون وأن لا تحوي على مواد سامة أو مجرثمة.

يجب أن تكون المواد الأولية المستخدمة من نوع pipe grade Material لنقل مياه الشرب وذلك بشهادة رسمية من قبل الصانع للمواد الأولية تبين أن المواد الموردة إلى المعمل الصانع لأنابيب، القطع الخاصة من هذه المادة وتكون صادرة حديثاً ولا تقبل الشهادات التي لا يذكر فيها الجهة المستوردة وتاريخ الإستيراد مرفقة بوثيقة شحن المواد الأولية وشهادة المنشأ.

يجب أن يحدد العارض ضمن عرضه مصدر المواد الأولية المستخدمة في التصنيع (شهادة حديثة صادرة عن الشركة الصانعة للمواد الأولية تبين صلاحية المواد الأولية لمياه الشرب (مرفقة بوثيقة شحن المواد الأولية) وأن يقدم عينة للفحص مع عرضه الغني عند اللزوم، و إذا تبين للإدارة قيام المقاول بعد الترسية عليه بأنه قد خالف منشأ المواد الأولية فترفض البضاعة مهما كان مصدرها.

يجب على العارض أن يقدم شهادة للايزو 9002 ويفضل 9001 للمعامل المصنعة للمواد الأولية لأنابيب والقطع (صورة طبق الأصل) صالحة لمدة ستة أشهر عند تقديم العرض ولن تقبل العروض المخالفة.

يمنع استخدام المواد التي سبق أن تم استخدامها في تصنيع الأنابيب أو القطع الخاصة.

يجب أن تكون المواد الأولية جديدة وغير مدورة حسب ايزو 1872-1 لعام 1993

يجب أن تحقق تجارب الكثافة والثبات الحراري ودرجة الزوبان

يجب أن تكون نسبة المواد المتطايرة والمحتوى المائي ونسبة الكربون الأسود وتوزع ذراته وذرات الصباغ في البولي إيتيلين ضمن الحدود المسموحة

يجب أن يكون التقطيع والإستطالة والإنبعاس الطولي وسماكة الأنابيب في أية نقطة ضمن الحدود المسموحة
يجب أن يكون السطح الداخلي والخارجي للأنابيب ناعماً وملساً خالية من التشققات أو المسamas أو أية عيوب أخرى تؤثر على مطابقة القساطل للمواصفات

يجب أن تكون أطوال الأنابيب بحدود 12م. ط أو أكثر بالنسبة للأقطار أكبر من 90 ولا يقل طول اللغة عن 100 متر بالنسبة للأقطار التي تساوي أو أصغر من 90م.

ويجب أن تكون نهاية الأنابيب ملساء ونظيفة
يجب أن تتحقق القساطل تجربة الديمومة (القوة الهيدروستاتيكية).

أن تكون القساطل مصنوعة من مواد أولية تستخدم لأول مرة وغير مرتجعة.
أن تكون القساطل مقاومة للضغط والتشقق

أن تكون القساطل ممهور عليها (اسم المصنع واسم الشركة الصناعية أو شعارها - القطر الخارجي - السماكة - الضغط الأسمى - تاريخ الصنع - مادة الصنع PE100 - عبارة الأنبوب صالح لمياه الشرب بالنسبة للأنبوب الملفوفة حتى قطر 90 مم يجب أن توضع علامات الترقيم المترية تحدد طول اللغة حتى تلك النقطة بحيث يمكن معرفة المتبقى من طول الأنابيب المتبقية في اللغة.

يجب أن تكون القساطل بلون أزرق أو أسود
البوليمر الأساسي هو البولي إيتيلين أو البلمرة المشتركة للايتلين والأوليفينات العالية بحيث لا تتجاوز نسبة الأوليفين العالي 10% من الكتلة.

يجب أن تتوافق مضادات الأكسدة المستخدمة في صناعة الأنابيب حسب المعايير BS 3412 أو ما يعادلها وأن لا يقل المحتوى الكلي لمضادات الأكسدة المتبقية للعينة المأخوذة من المقطع الكامل لجدار الأنبوب عن 0.02% عند الاختبار حسب المعايير BS 2782 أو ما يعادلها.

- وزن المتر الطولي لا يقل عن 1.76 kg للقطر 90
- وزن المتر الطولي لا يقل عن 2.6 kg للقطر 110

- يجب تركيب كافة المواد مهما كان نوعها أو قياسها حسب المواصفات الخاصة بالعقد و(المخططات) ويجب العناية التامة في نقل وتحريك القساطل والقطع الخاصة والسكورة مع تحاشي رميها أو شحطتها أو دحرجتها ويجب إخراج كافة المواد الغريبة من داخل القساطل والسكورة والقطع الخاصة وحماية الأطراف من التلف وإيقائها نظيفة لضمان التركيب السريع والمحكم للوصلات، وإذا تم حصول أي تخريب للقساطل أو باقي المواد فيجب على المتعهد أن يقوم بإصلاح هذه الأضرار وبدون تحمل المؤسسة أية نفقات إضافية ويغنم المتعهد حال عدم قيامه بإصلاح أي ضرر يقع على القطع والقساطل بقيمتها والتي تحددها المؤسسة.

- يجب تزيل القساطل ومستلزماتها إلى الخنادق بحرص تام وباستعمال أدوات ومعدات مناسبة كي لا تلحق أي ضرر بهذه المواد.
- يجب فحص كافة المواد فوراً قبل التركيب والتأكد من عدم وجود أية تصدعات أو عيوب فيها ناتجة عن أعمال المتعهد وعليه أن يقوم بإصلاح أي عطب ناتج عن أعماله وبالشكل الذي يقبله المهندس المشرف.

- يجب وضع كافة القساطل بالإستقامة والميل الصحيحين وإذا تحرك أي جزء منها أثناء التركيب فعلى المتعهد إعادةه لوضعه الصحيح.
- يجب وضع وثبت القسطل بحيث يكون محوره عند الإنتهاء من التركيب مطابقاً لمحور ومنسوب الخط الموافق عليه حسب المخطط التمهيدي وبدون استعمال دعامات حصر من أجل تأمين استناد تام للقسطل فوق التربة الناعمة ويتم وضعه على وسادة سماكة (10سم).

- في حال التقاطعات الإجبارية والشوارع الضيقة جداً فيجب على المتعهد عزل قساطل المياه بشكل جيد لمنع حدوث تسرب إلى قساطل المياه الحلوة وهذا العمل محمل على سعر تقديم وتركيب القساطل، ويبقى المتعهد مسؤولاً عن حدوث أي تسرب أو رشح إلى داخل قساطل المياه الحلوة.
- يعمد إلى ربط ووصل القساطل ببعضها البعض بواسطة اللحام للأقطار 75 مم وما فوق.
- في حال تمت عملية وصل القساطل باللحام فيجب أن تتم هذه العملية ضمن الأصول والمواصفات الفنية المعمول بها في عملية وصل قساطل البولي إيتيلين وبمعرفة وموافقة جهاز الإشراف وعلى المتعهد تقديم التقرير اللازم عن عمليات الوصل باللحام.
- يجب العناية التامة أثناء نقل وتحريك القساطل والقطع الخاصة والسکورة وبحيث يتم النقل والتحريك باليد العاملة أو بواسطة رافعة خاصة مع تحاشي رميها أو جرها على الأرض أو دحرجتها.
- يجب وضع كافة القساطل بالاستقامة والميل الصحيحين وإذا تحرك أي جزء منها أثناء التركيب فعلى المتعهد إعادة لوضعه الصحيح.
- يجب العمل على تجنب دخول المواد الغريبة إلى داخل القساطل والسکورة والقطع الخاصة، وحين الانتهاء من كل عمل يومي يتم سد النهاية المفتوحة للقسطل سداً محكماً بسدة تمنع تسرب المياه وأية مواد غريبة أخرى، ويجب عدم إدخال أو وضع أو تخزين أية معدات أخرى داخل القساطل مهما كانت.
- قبل وضع القساطل بالخنادق يجب أن يفرش قاع هذه الخنادق بطبقة من الرمل وتكون سماكة هذه الطبقة 10 سم على الأقل وبعد التركيب والتمديد يتم تغطية القساطل بطبقة أخرى من الرمل على كامل عرض حفرية الخندق وبارتفاع بحيث تصبح السماكة فوق القسطل 20 سم ويتم تجريب القساطل كما يلي:
- آ- يملأ الجزء المراد اختباره بماء نقي يفرغ الهواء جيداً من المواسير ثم يضغط بضغط يعادل ضغط التشغيل لمدة 24 ساعة.
- ب- يزداد الضغط على القساطل تدريجياً بعد التأكد من عدم وجود الهواء بداخلها تدريجياً حتى الوصول إلى الضغوط التالية حسب الضغط الاسمي للأنبوب:

10 بار ضغط التجربة / 15 بار

- ج- يجب أن يستمر الضغط النهائي لمدة نصف ساعة على الأقل بدون حدوث أي انخفاض في الضغط أو أي عطب أو كسر في المواسير والوصلات وملحقاتها.
- د- يفحص الخط و أي جزء يظهر فيه رشح أو تدمير يجب فكه وتركيب غيره ثم تجربة إلى أن تنجح التجربة حسب المواصفات والشروط.
- ه- يجب أن لا يبدأ بالتجربة إلا بعد مرور خمسة أيام على صب ركائز الأكواخ على الأقل والتي ينفذها المتعهد على حسابه الخاص وبدون أية تعويضات.
- يجب ربط ووصل القسطل 110 مم مباشرة مع الخزان وليس مع القسطل القديم 90 مم و استخدام كافة المواد الازمة لتوسيع المأخذ و اعادة ربط القسطل الجديد بالخزان و وضع المواد العازلة و الغوما و البيتون المناسب لعدم الرشح و النش و بطريقة فنية جيدة .
- بعد تنفيذ شبكات البولي إيتيلين يجب غسلها بمياه نظيفة وتعقيمها وبشكل مستمر ولعدة مرات وصرف المياه الناجمة عن الغسيل دون الأضرار بموقع المشروع أو الخزان التابع له وبعدها يتم وصل قساطل البولي إيتيلين بإحدى الطرق الواردة لاحقاً وثبتت الوصلات بركائز من البيتون عيار 250 كغ اسمنت لمزج البحص والرمل الحاصل على موافقة المؤسسة ويعمل على رش البيتون بالماء لمدة خمسة أيام على الأقل بمعدل مرتين يومياً.
- القطع الخاصة:

- تكون القطع الخاصة للبولي إيتيلين من نفس نوع القساطل (حقن أو ملحومة) وتثبت القطع الخاصة بركائز من البيتون عيار 250 كغ اسمنت لمزيج البحص والرمل الحاصل على موافقة المؤسسة ويعمل على رش البيتون بالماء لمدة خمسة أيام على الأقل بمعدل مرتين يومياً كما لا يجوز إثاء عمليات التمديد الاستعاضة عن التيهات بحلقات مأخذ حيث يعتبر هذا العمل مرفوضاً.

لحام الأنابيب والقطع الخاصة من البولي إيتيلين 100 PE

Butt Welding

يتم لحام الأنابيب والقطع الخاصة من البولي إيتيلين 100 PE ذات السماكة المتساوية.

يتم تنظيف أطراف الأنابيب والقطع الخاصة باستعمال مطهرات من النوع المتظاير ويجب تجنب استعمال البترول أو الكحول أو المواد التي يمكن أن تترك منطقة زيتية في المكان الذي سيتم لحامه والتي سوف تمنع الانصهار الجزئي في الطرفين الذين سيتم لحامها في التنظيف ومن ثم يتم شحذ الأنابيب بواسطة ملازم خاصة مرفقة باللحام.

يتم تسوية أطراف الأنابيب والقطع الخاصة باستخدام أدوات خاصة مرفقة بـ ماكينة اللحام وذلك لجعل الأطراف مستوى تماماً وعمودية على محور الأنابيب.

يتم تنظيف صفيحة التسخين بحيث تكون خالية من أية أجسام غريبة أو بقايا بولي إيتيلين ويفضل حفظها في صندوق خاص.

توضع صفيحة التسخين قيد التشغيل ثم يتم تحريكها ويقرب طرفي الأنابيب المراد لحامهما من بعض ويطبق ضغط أولي.

- مراحل اللحام:

1- التسخين تحت الضغط:

- إن عملية اللحام يجب أن تتم في بيئة جافة محمية من الرطوبة وتغيرات الهواء وضمن درجة حرارة تتراوح بين (-5 حتى 40°C) ومن ثم يتم رفع درجة حرارة صفيحة التسخين حسب القطر والضغط والسماكة.

- يجب أن تكون حرارة الصفيحة متساوية على كامل سطحها وبطريقة تغطي نهايات الأنابيب والقطع الخاصة التي سيتم لحامها ويتم التأكيد من ذلك بفحص حرارة الصفيحة ضمن فوائل زمنية ثابتة.

- ومن ثم يتم تطبيق ضغط إضافي وذلك للبدء بعملية صهر المادة وتشكيل تراكب من المادة المنصهرة.

2- التسخين بدون ضغط:

يتم استمرار تسخين الصفيحة مع تخفيف الضغط في هذه المرحلة وذلك لتجنب تدفق المادة المنصهرة والذي سيؤثر سلباً على نوعية اللحام ويستمر التسخين لمدة كافية حسب القطر والسماكة.

3- إزالة صفيحة التسخين:

يتم تحريك نهايات الأنابيب لتسهيل إزاحة الصفيحة ثم يعاد تفريغ نهايات الأنابيب ليتم وصلها مرة ثانية وتحتاج هذه المرحلة لمدة زمنية وفيها يتم تطبيق قوة للوصل حسب شروط مصنع جهاز اللحام وفق قطر الأنابيب وسماكته وذلك لتجنب ما يلي:

- أ- إذا تم وصل النهايتين بقوة كبيرة فإن المادة المنصهرة قد تتضغط خارج الوصلة وهذا يؤدي إلى وصل المواد الباردة وإفساد اللحام.
- ب- إذا كانت قوة الوصل صغيرة عندئذ سيحصل لحام جزئي.

لذا يجب تطبيق شروط التصنيع لجهاز اللحام بدقة و وفق كتالوك الشركة الصانعة.

4- اللحام تحت الضغط:

يتم في هذه المرحلة استعادة الضغط إلى نفس مستوى الضغط المطبق في المرحلة الأولى وذلك خلال مدة محددة ويتم الاحتفاظ بالضغط لمدة كافية.

5- التبريد:

يتم إيقاف الضغط ويفضل الانتظار لمدة زمنية (زمن الأمان) قبل تحريك النهايات الموصولة وينع اللجوء لطرق التبريد المفاجئة باستخدام المياه أو ضغط الهواء.

ملاحظة: تم عملية اللحام لقاططات البولي اتيلين والاختبارات والتقارير المطلوبة عن ذلك وفق الشروط الفنية في الكتب الصادر عن الوزارة والمرفق في اضيارة المشروع.

-تقديم و تركيب السكورة :

-تقديم و تركيب سكر غسيل:

هو عبارة عن سكر جارور بفلنجات ويركب سكر الغسيل على الخطوط في أماكن المنخفضات ليتم غسل الخطوط و تصريف الماء منها.

يركب السكر بواسطة تيه يتم تركيبه على الخط الرئيسي حيث يأتي بعدها سكر غسيل بالإضافة لمصرف الماء الخارج من السكر و هو عبارة عن قسطل حديد مزيف يمتد حتى متر و نصف كحد أصغرى و له قطر نفس قطر السكر خارج غرفة التفتيش و بحيث يصب في منطقة منخفضة أو في مجرور عام ان توفر ذلك مع تقديم و تركيب قساطل بيتونية قطر 20 سم و بطول 2 م مع البيتون اللازم و تنفيذ الحفرية المناسبة لها و ذلك للوصل بين نهاية قسطل الحديد المزيف الواسع إلى السكر و مصب سكر الغسيل و يجب أن يدهن السكر و جميع القطع المتممة له بوجة من السيركون و وجهين من الدهان الزيتى و يقع على عاتق المتعهد تقديم كافة المواد اللازمة لهذا العمل بما فيها السكر و تركيب السكر في الموضع التي تحددها المخططات و الشروط الفنية.

صمam هواء المفرد أو المزدوج : air release valve

الج سم الخارجي من الفونت المرن Ductile iron

مزود بفلنجات double flanged gate valve

ضغط التشغيل : حسب الكشف التدريسي

مصنوع وفق المعاشرة reference standard EN1074-4

تنقيب الفلانجات وفق المعاشرة flange drilling BS EN 1092-2 PN10

صالح لمياه الشرب service condition Drinking Water

محمي من الخارج بطبيعة من الايبوكسي الأزرق حسب المعاشرة EN 14901

اختبارات التصنيع وفق EN 1074 & ISO 5208

محمل على سعره سكر الجارور المركب أسفله والذي قطره مساوي لقطر صمام الهواء

- سكر جارور gate valve:

- الج سم الخارجي من الفونت المرن .Ductile iron
- محور نقل الحركة من الفولاذ والكروم.
- البوابة من الفونت المرن المغطاة بالمطاط أو ما يعادلها من المعادن.
- مزود بفلنجات .double flanged gate valve
- مصنوع وفق المعايير EN1074-2 & BS 5163 .reference standard
- تثبيت الفلنجات وفق المعايير EN 1092-2 flange drilling BS 1092-2 وبما يلائم تثبيت القطع الخاصة التي سيركب عليها.
- صالح لمياه الشرب service condition Drinking Water
- محمي من الخارج والداخل بطبقة من الإيبوكسي الأزرق حسب المعايير EN 14901 .

**- اختبارات التصنيع وفق EN 1074 & ISO 5208 .
المواصفات الفنية التي سيتم التحقق منها مخبرياً عند التسليم على حساب المتعهد:**

- سوف تقوم المؤسسة بإجراء تجارب واختبارات على المواد المقدمة من قبله في المختبر التي تحددها المؤسسة وعلى نفقة المتعهد ويبقى المتعهد مسؤولاً مسؤولية كاملة اتجاه عيوب الصنع التي قد تظهر على المواد نتيجة للاختبارات أو الاستثمار وتقدم شهادات تثبت صلاحية المواد (قساطل - قطع خاصة) لمرور مياه الشرب فيها.

- تركيب السكورة:

- يجب تركيب كافة أنواع السكورة حسب تعليمات الشركة الصانعة والعناء التامة لتجنب انسداد السكورة بالوحش أو المواد الأخرى.
- تركيب سكورة الهواء (مزدوج، مفرد)، الغسيل، سكورة الجارور ضمن غرف تفتيش خاصة ويجب أن تثبت هذه السكورة بشكل جيد كي تلائم مع الضغوط التشغيلية التي ستخضع لها وبطريقة يمكن فيها فك السكر بسهولة وبدون إلحاق الضرر بجران غرف التفتيش وشبكة القساطل.
- يجب تركيب السكورة الهواء بشكل كامل وبحيث يكون السكر عمودي على الخط وحسب توجيهات المهندس المشرف وإن عمل هذه السكورة هو حماية الشبكة من وجود الهواء ويتم تحديد مواقعها من قبل المهندس المشرف وحسب المخططات.
- يتم تركيب سكورة الغسيل ضمن غرفة تفتيش خاصة بها وفي نقاط منخفضة من الشبكة وذلك للقيام بأعمال التتظيف الدورية ضمن تلك المنطقة من الشبكة.
- يشمل تركيب سكر الغسيل كافة التجهيزات المتعلقة به وحسب توجيهات المهندس المشرف.
- يشمل تركيب سكر الهواء المزدوج سكر الجارور / القطع / أسفله كما هو مبين بالكشف التدريسي.
- تركيب سكورة الجارور مع كافة لوازمه حسب المخططات وحسب توجيهات المهندس المشرف.
- إن تكاليف تقديم وتركيب السكورة وبمختلف أنواعها تدفع قيمتها للمتعهد حسب أسعار العقد.

- الوصل مع الخطوط القائمة:

- أينما يتطلب العمل وصل خطوط مياه جديدة بالخطوط القائمة أو القيام بأي عمل آخر على الشبكة الموجودة فعلى المتعهد عدم القيام بأي عمل كان على الشبكة القديمة إلا بموافقة المؤسسة وعليه عدم إغلاق أو فتح السكورة وأية أعمال أخرى لأن هذه الأعمال تتم فقط من قبل المؤسسة.
- على المتعهد أن يقوم قبل أعمال الوصل بتحديد أماكن القساطل القديمة و أقطارها في مكان الوصل لتحديد نوعية القطع الخاصة اللازمة لذلك.

- عندما يكون المتعهد جاهزاً للقيام بهذه التوصيات فعليه الاتصال بالمؤسسة قبل (48) ساعة كي تقوم المؤسسة بإشعار سكان المنازل والمناطق التي تتأثر من جراء قطع الماء عنهم.
- على المتعهد عدم قطع المياه عن المنازل أكثر من (15) ساعة مهما تكن الأسباب وفي حال تذرع ذلك فعليه تأمين صهاريج مياه خاصة للمستهلكين وعلى نفقته وعدم مطالبة المؤسسة بأية تعويضات.
- ويحمل تتنفيذ كافة أعمال الفصل والوصل بين الخطوط القديمة والجديدة وما يتطلبه العمل على بنود العقد وتقع على عاتق المتعهد.

- الرسومات والمخططات والتفاصيل النهائية:

- على المتعهد بعد حفر الخنادق وقبل البدء بتمديد الخطوط القيام بتحديد موقع السكورة (جارور - فراشة) وغيرها من القطع الخاصة الملحة بحضور جهاز الإشراف وتجهيز المخططات اللازمة ويتم تتنفيذ كافة السكورة في موقعها المحددة على هذه المخططات وتحت مراقبة جهاز الإشراف المكلف من المؤسسة وبما يتناسب مع مخططات الدراسة للمشروع وأي تتنفيذ لهذه القطع في غير موقعها المناسب يتحمل مسؤوليته المتعهد وجهاز الإشراف.
- على المتعهد أن يحضر أثناء سير العمل وأن يرسل للإدارة (حين إنجاز أي قسم من أقسام الشبكة والتي تم قبولها من المؤسسة) مخططات ورسومات تفصيلية تشير إلى المخطط الفعلي للعمل المنفذ وكما تم تتنفيذها على الواقع مع تحديد تفاصيل العمل.
- يجب أن تحوي هذه المخططات (الوثائقية) كافة البنود التالية:

- أ - مخططات تتنفيذية لهذا المشروع بعد تتنفيذها كاملاً متضمناً كافة التوصيات للسكورة مع الربط وبمقاييس (1/1000).
- ب - مخططات تفصيلية وبمقاييس (1/500) لكافة أجزاء الشبكة مبين عليها تفصيلاً كافة المعلومات في المادة السابقة (أ) مع إضافة الترقيم ويرقم كبير بجانب كل قطعة من القطع التالية:
(السكورة بأنواعها، الأكواع، التبيهات، الناقصات، السدات، المصالبات، . . . الخ) مع جدول توضيحي لنتائج الأرقام في أسفل كل مخطط، تسلم النسخة الأصلية وثلاثة نسخ تيراج من هذه المخططات إلى المؤسسة مع جدول لكافة القطع الخاصة ضمن المخطط.
- ج - مقطع طولي بعد التنفيذ لكل الخطوط المنفذة وبمقاييس (1/1000) تحتوي هذه المخططات موقع القطع والسكورة وغرف التفتيش والمناسيب لها ومع الأرض الطبيعية.
- د - مخططات تفصيلية: توضح نقاط التقاطعات الهامة والتقيعات وتقاطعات الطرق العامة وبعض التقاطعات الأخرى.
- يجب أن تتضمن هذه المخططات التفصيلية على مختلف القطع الخاصة والمواد في كل نقطة بما فيها الأقطار والموقع بالنسبة إلى ثلاثة نقاط ثابتة ومعروفة وقريبة قدر الإمكان من موقع العمل.
- يجب أن تتطابق المعلومات في المخططات التفصيلية بما فيها الترقيم مع مخطط الموقع العام المذكور في البند /أ/.
- يجب تحضير هذه التوصيات على صفائح ورقية بـ (35*50 سم) وبمقاييس والشكل المناسب وأن تكون هذه المخططات التفصيلية على شكل مجلد مفهرس مع فهرس للقطع الخاصة والمواد المستخدمة وذكر الأبعاد لنتائج القطع، تسلم النسخة الأصلية مع ثلاثة نسخ تيراج للإدارة.
- ه - ألبوم صور فوتوغرافية ملونة قياس (25*35 سم) أو حسبما تحدده المؤسسة يغطي موقع العمل كاملة أثناء وبعد التركيب وخاصة الموقع الهامة والحساسة للتقيعات والتقاطعات لمجموعة خطوط وأماكن وصل الخطوط القديمة مع الخطوط الجديدة للشبكة . . . الخ.

و يوضح موقع هذه الصور على مخطط بمقاييس (1/1000) و مخطط التركيب (1/500) يتم تغليف كل صفحة من هذا الألبوم بواسطة رقائق بلاستيكية شفافة (نيلون).

الفصل الخامس (إعادة الطرقات ومواقع الحفرات إلى حالتها الأصلية)

المقدمة:

إن الغاية من هذا الفصل هي تحديد نوعية ونماذج استعادة السطوح التي يجب القيام بها وعلى المتعهد أن يقدم كافة الأيدي العاملة والمواد والمعدات وغيرها الالزمه لتنفيذ كافة أعمال استعادة السطوح المختلفة وفق الوارد في هذا الفصل.

يجب استبدال كافة الأرصفة ومداخل الأبنية والطرقات والمرات والأطاريف الحجرية بنفس الشكل وبنفس النموذج والنوعية المطابقة للوضع السابق قبل الحفر ويجب القيام باستعادة السطوح مباشرة بعد عمليات الردم ويمكن استعادتها بالشكل الذي تراه المؤسسة مناسباً وحسب توجيهات المهندس المشرف.

المادة - 1 - تقديم وفرش طبقة بحص جماش:

يستخدم بحص الجماش فوق الخطوط المحفورة ضمن الزفت أو ضمن بانكيت الطرق ولأسفل سطح الطريق بمقدار 30 سم ويجب أن تكون المواد المستخدمة في هذه الطبقة من المواد القاسية الصلبة ولا تتأثر بمفعول المياه وناتجة عن المكسرات الآلية وخالية من القطع الدقيقة والمبسطة وخالية من المواد المتحللة أو الطينية أو الغريبة الصاربة ولا يزيد أقصى بعد للحجر المستخدم عن 5 سم ويجب أن يكون التدرج العام للمواد المستعملة منتظمًا فلا يمر الحد الأدنى من مهزة معينة إلى الحد الأقصى المار من المهزة التي تليها أو بالعكس، يجب أن يتم دحي هذه المواد بشكل جيد بعد فرشها ورشها بالماء وعلى طبقات سماكة كل منها 20 سم بحيث تكون درجة الرص جيدة تقبل جهاز الإشراف ويجب أن يتم الدحي حتى الوصول للسماكة المطلوبة ويجب على المتعهد تقديم تقرير مخبري عن درجة الرص.

يتم محاسبة المتعهد لأعمال ردمية طبقة ببحص الجماش بالметр المكعب كما هو وارد بالكشف التقديرى.

المادة - 2 - تقديم وفرش طبقة بحص وحيد التدرج:

يستخدم بحص وحيد التدرج فوق الخطوط المحفورة ضمن الزفت أو ضمن البانكيت ولأسفل طبقة بحص الجماش حتى الوصول إلى طبقة الرمل فوق القسطل، ويجب أن تكون المواد المستخدمة في هذه الطبقة من المواد القاسية الصلبة ولا تتأثر بمفعول المياه وناتجة عن المكسرات الآلية وخالية من القطع الدقيقة والمبسطة وخالية من المواد المتحللة أو الطينية أو الغريبة الصاربة ولا يزيد أقصى بعد للحجر المستخدم عن 5 سم ويجب أن يكون التدرج العام للمواد المستعملة منتظمًا فلا يمر الحد الأدنى من مهزة معينة إلى الحد الأقصى المار من المهزة التي تليها أو بالعكس، يجب أن يتم دحي هذه المواد بشكل جيد بعد فرشها ورشها بالماء وعلى طبقات سماكة كل منها 20 سم بحيث تكون درجة الرص جيدة تقبل جهاز الإشراف ويجب أن يتم الدحي حتى الوصول للسماكة المطلوبة ويجب على المتعهد تقديم تقرير مخبري عن درجة الرص.

يتم محاسبة المتعهد لأعمال ردمية طبقة ببحص الجماش بالметр المكعب كما هو وارد بالكشف التقديرى.

المادة - 3 - تقديم وفرش طبقة محبول زفتي لاستعادة السطوح:

في حالة تمت الحفرية في طريق الزفت وبعد فرش طبقة بحص جماش بعد الدحي والترطيب وبعد أن يقوم برش طبقة يقع على عاتق المتعهد تقديم وفرش طبقة محبول زفتي بحسب سماكة الزفت الأصلية على ألا تقل عن 6 سم بعد الدحل وتعطى الكميات بمقدار عرض الحفرية مضافاً إليها مقدار 10 سم كحد أعلى ويجب أن تكون المواد المستخدمة لأعمال التعبيد والتزفيت مطابقة للشروط الفنية الخاصة لهذه المواد وللإدراة الحق بإجراء أية تجارب على المواد المقدمة من قبل المتعهد والتي تراها المؤسسة ضرورية لمصلحة العمل ويجب العناية بأعمال الزفت بحيث يكون هناك تطابق كامل بين سوية الزفت القديمة مع سوية طبقة الزفت الجديدة دون أن يكون هناك أي هبوطات أو ضعف في طبقة الزفت.

- يتم محاسبة المتعهد لأعمال الزفت بالمتر المكعب كاملاً شاملًا السعر وثمن المواد وثمن طبقة الرشة الإسفلتية السطحية والأجور كاملة مع الأرباح والهواك.

و يتحمل المتعهد مسؤولية كل عمل مخالف لذلك وفي حال استكف المتعهد عن تنفيذ بند الزفت لا يتم استلام الأعمال جزئياً وكلياً إلا في حال الانتهاء من تنفيذه ولا يجوز في أي حال من الأحوال إغفاء المتعهد من هذا البند.

المادة - 4 - نماذج استعادة السطوح:

يجب أن تكون نماذج استعادة السطوح كما هي مبينة وحسب تعليمات المهندس المشرف وفق ما يلي:

النموذج - أ - لاستعادة السطوح:

- وهو عبارة عن بيتون زفتي على طبقة أساس من (بحص جماش سماكة 30 سم) في الطرق وبعرض الخندق مضافاً إليه / 5 سم / من كل جانب من جانبي الحفرة للخطوط الرئيسية.

- وتكون طبقة الأساس من أحجار مكسرة ذات منشاً صخري قاس وخالية من الطين والأعشاب وأية مواد عضوية أخرى ويجب أن يكون حجم هذه الجزيئات متوافقاً مع التركيب الحبي الآتي:

القياس الإسمى لفتحة منخل مربعة النسبة المئوية المارة وزناً

63.5 مم (2.5إنش)

50.8 مم (2إنش)

38.1 مم (1.5إنش)

25.4 مم (1إنش)

12.7 مم (0.5إنش)

ويمكن استعمال أي تدرج حبي آخر بموجب مواصفات معتمدة ويواافق عليها المهندس المشرف.

أما فروع المشتركين فيكون البيتون الزفتي على طبقة أساس من بحص جماش سماكة 30 سم وبعرض حفرية الفرع 40 سم.

- أما طبقة البيتون الزفتي فوق الأساس فتتضمن طبقة لاصقة وطبقة تغليف من البيتون الإسفلتي الممزوج بالحرارة الأولى هي طبقة لاصقة من مادة M.C.O بمعدل $2 \text{ كغ}/\text{م}^2$ ، الثانية طبقة تغليف من البيتون الإسفلتي بسماكة وسطية (6 سم) بعد الدحل في الطرق أما في الأرصفة فتكون بسماكة (6 سم) بعد الدحل وبما يتاسب مع الواقع بحيث تحتوي على (4.5 - 6) % من الزفت وزناً إلا إذا طلبت المؤسسة خلاف ذلك ويجب أن تكون المواد الحصوية المستعملة للبيتون الإسفلتي مؤلفة من البحص المكسر وفق التدرج الحبي التالي:

حسب نوع الطريق وسماكة الرصف السابق ونوعية طبقة الأساس.

القياس الإسمى لفتحة منخل مربعة النسبة المئوية المارة وزناً ركام طبقة التغليف

12.7 مم (0.5إنش)

100 12.7 مم (0.5إنش)

9.5 مم (3/8إنش)

80 - 45	مم (16/3 انش)
60 - 30	مم (32/3 انش)
45 - 20	مم (64/3 انش)
35 - 10	مم (128/3 انش)
35 - 5	مم (256/3 انش)
14 - 4	مم (512/3 انش)
10 - 3	مم (1024/3 انش)

ويتم حساب بند البeton الزفيتي للطربات والأرصفة بالمتر المكعب والأبعاد المحددة بالمخطلات ودفاتر الشروط.

النموذج - ب - لاستعادة السطوح:
وهو عبارة عن إعادة الأرصفة والطربات البetonية والحجر الابون.

- أ - يجب إعادة الابون الذي كان الطريق مرصوفاً به سابقاً إلى ما كان عليه وبنفس المواصفات السابقة ويرسم بالметр المربع.
- ب - يتم استعادة السطوح للطربات والأرصفة المنفذة من الابتون سابقاً بطبقة من الابتون العادي نموذج (د) عيار (250 كغ اسمنت /م³) بسمك 7 سم كحد أدنى وتمكن زيادة السماكة بناء على طلب المهندس المشرف وتحسب الكميات أصولاً مع تنفيذ الفوائل الموجودة سابقاً في أماكنها وتبعد الفوائل بالزلف والرمل وكل ما يلزم لإعادة الطربات والأرصفة البetonية إلى ما كانت عليه سابقاً ويرسم العمل بالметр المربع.

الفصل السادس (الأعمال البetonية)

يتضمن العمل الواجب تنفيذه كلاً من اليد العاملة والمواد والأدوات والمعدات والنقل والخدمات لتنفيذ المنشآت البetonية حسب المطلوب في هذا الفصل بحيث يكون خاضعاً لمتطلبات الفصول الأخرى من دفتر الشروط.

المادة - 1 - عموميات:

- تتضمن الأعمال البetonية في هذا المشروع الأعمال التالية:

- غرف التقنيش للسكورة بمختلف أنواعها.
- الدعامات البetonية للقطع الخاصة والقساطل.
- أية منشآت أخرى يتطلبها المشروع.

- يجب تصميم كافة المنشآت وفق المتطلبات الدنيا التالية:

أ - تزويد غرف التقنيش بإطار وغطاء من الفونت حسب نماذج المؤسسة مع درجات أو سلم نزول.

ب - تأمين المصادر المناسبة للمياه المتجمعة في قاع غرف التقنيش.

إذا تطلب العمل وجوب استعمال بيتون ذو مقاومة عالية وسرعه التصلب أو بيتون كتيم أو نماذج خاصة أخرى فيجب على المعهد القيام بهذا العمل ويتم تحديد أسعار خاصة بها.

المادة - 2 - أعمال القوالب:

- يجب أن يكون البيتون المراد صبه ضمن قوالب بما فيه الأساسات، الأعمدة، الدعامات والبنود الأخرى باستثناء ما يتم توجيهه بخلاف ذلك من قبل المهندس المشرف أو ما يتم تحديده لاحقاً.
- على المتعهد أن يقدم ويركب القوالب الكافية والدعامات والأطواق المعدنية بحيث يمكن القيام بالعمل بالسرعة الالزامية وبشكل مستمر وإن كافة أعمال القوالب المقدمة يجب أن تدعم بشكل مناسب تحوز على موافقة المهندس المشرف.
- يجب أن تكون الألواح الخشبية جديدة ويمكن استخدامها لعدد من المرات طالما حافظت على مثانتها.
- يجب أن تكون القوالب الحديدية مستقيمة وخالية من أية تشوهات يمكن أن يظهر على البيتون المصوب ويجب أن تركب هذه القوالب بالشكل الصحيح كي تكون الوصلات مستقيمة ومستمرة وأن تبقى سطوح الاتصال مستوية.
- يجب تركيب كافة القوالب بشكلها الصحيح ومطابق لأبعاد وقياسات البيتون و أن تكون الوصلات والسدادات محكمة لمنع تسرب الروبة الإسمنتية.
- أن تكون أجزاء القالب مثبتة ومدعاة بشكل كاف لتحمل البيتون المصوب والحمولات والأفراد دون أن ينتج عن هذا أية انحرافات أو تشوهات.
- يجب تنظيف القوالب جيداً بعد كل استعمال ويطلى السطح الملامس للبيتون بزيت خاص للقوالب.
- يجب تنظيف القوالب من النشار والمواد الأخرى وذلك قبل صب البيتون.
- المثبتات المستعملة يجب أن تحوز على موافقة المهندس المشرف ويمنع استخدام الربطات السلكية الخلقية أو المباعدات الخشبية إلا إذا سمح المهندس المشرف بذلك، يجب أن تكون المقاطف والبراغي ذات قوة كافية وعدد كافٍ لمنع حدوث أي تباعد في القوالب.
- يجب تنفيذ الشروط التالية عند وضع القوالب:

أ - يجب وضع حديد التسليح بشكله الصحيح حسب القياسات المبينة في المخططات التفصيلية و تربيطه بشكل جيد.

ب - إن الأعمال البيتونية خارج الحدود المبينة في المخططات التفصيلية والتي يتم وضعها لتسهيل عمل المتعهد تتم على حسابه ولا يحق له المطالبة بأية تعويضات.

ج - سيكون المتعهد مسؤولاً عن كافة الأضرار التي تطرأ على العمل أو عن التعديلات الموجودة والناتجة عن أي سبب يعود إلى وسائل الإنشاء المستخدمة.

المادة - 3 - المواد البيتونية:

آ- الاسمنت:

يجب أن يكون الاسمنت المستعمل من الاسمنت البورتلندي الصناعي ذي التماسك البطيء (صنع معامل معروفة ومقبولة لدى المؤسسة) حيث يجلب الاسمنت ضمن أكياس وزنها [kg] 50 مع نسبة تسامح أقصاها% 2 ، يجب أن يكون الاسمنت خالياً من أية مواد غريبة وأن يحقق للمواصفات المعمول فيها بوزارة الأشغال العامة ويحق للإدارة أن تأخذ عينات من الاسمنت وترسلها للفحص للتأكد من تركيبها الكيميائي وذلك بأي مختبر وعلى نفقة المتعهد.

وعلى المتعهد أن يخرج كمية الاسمنت المفروضة نتيجة الفحص المخبري من الورشة فوراً وعلى حسابه الخاص ويجب تخزين الاسمنت ضمن مستودعات مسقوفة ومحفوظة من الرطوبة وتعزل عن الأرض بواسطة رفوف خشبية أو أية مادة أخرى عازلة بحيث تكون مرفوعة عن سطح الأرض مسافة [cm] 20 ويجب العناية بالتخزين بتقديم الدفعات القديمة عن الجديدة بحيث يتم استعمال الاسمنت المحضر سابقاً قبل الاسمنت الوارد حديثاً وشريطة أن يتم الاستعمال بين أسبوع وخمسة وأربعين يوماً من تاريخ الصنع، ويرفض كل كيس رطب أو طرأ عليه عطل بسبب الرطوبة ويعود تدبير ذلك لمهندس المؤسسة.

بـ الرمل:

يجب أن يكون الرمل المستعمل ناعماً وناتجاً عن طحن الحجر الكلسي الصلب أو من الرمل البحري أو النهري النظيف الخالي من المواد الغريبة ومقبولاً من مهندس المؤسسة، ويرفض استعمال الرمل الناتج عن الحجر البازلتى والرمل الحاوي على مواد جصية وللمهندس المشرف الحق في تحديد المقالع والمكسرات الممكن استعمال نتائجها في المشروع ويجب أن لا تزيد نسبة الرمل الناعم الذي يمر من المنخل الذي لا تزيد فتحته عن 0.2mm عن 10% ~ كحد أقصى وتحديد نسبة الطمي والذرات الدقيقة بشكل تقريري يعتمد إلى ما يلي:

- تؤخذ عينة من الرمل وتوضع في أنبوب مدرج سعة 200[mm] وذلك إلى علامة 100[mm] ويضاف الماء إلى علامة 150[mm] ويحرك المزيج بشدة ويترك مدة ثلاثة ساعات بعد ذلك تقياس سمكية طبقة الطمي الرابضة على السطح ويجب أن لا تتجاوز سمكية هذه الطبقة 7[mm].

ج- البحص:

يجب أن يكون البصص المستعمل في الخرسانة مقبولاً من مهندس المؤسسة وناتج عن تكسير الحجر الكلسي أو من البصص النهري أو البحري المقبول وغير الضار بعناصر البيتون ويجب أن يكون نظيفاً وخلالياً من الأتربة والأوساخ والحجارة الطيرية ويحذر استعمال البصص الناتج عن أحجار طيرية أو جصية أو يحتوي مواد عضوية من شأنها أن تؤثر على حديد التسليح ويجب عدم وجود الغبار الناعم على وجه البصص لأن الغبار يفصل بين الاسمنت والبصص لذلك ففي هذه الحالة يغسل البصص من ذرات الغبار العالقة به وذلك بناءً على طلب جهاز الإشراف ويجب أن يكون البصص المستعمل لا يتأثر بالصقيع وأن تكون حبيباته أقرب إلى التكروز والتكعيب أي أن لا تكون فيها نسبة كبيرة من الحبيبات الدقيقة كما يجب أن تكون أبعاد حبات البصص ضمن 25[mm] ~ 7[mm] وللإدارة الحق بإجراء التحليل الحي للبصص والرمل في أي مخبر وعلى نفقة المتعهد.

د- حديد التسلیح:

- إن حديد التسليح المستعمل في الأعمال البيتونية يجب مطابقته من حيث المقاومة والمواصفات مع ما ورد في الكود العربي لتصميم وتنفيذ المنشآت بالخسابة المسلحة.

يجب أن يكون الحديد المستعمل في البناء من النوع المقبول الحائز على جميع الشروط المطلوبة لنوع المستعمل في التصميم والمبين في المصورات وذلك طبقاً للمواصفات الفنية الدولية المعتمدة بها.

- الحديد المستعمل للبنeton المسلح:

- المحزن: أن يكون عالٍ، المقاومة حد المرونة لا يقل عن $4200 \text{ كغ}/\text{سم}^2$ وكذلك مقاومته للشد علٰ، عينات منه لا تقل عن:

الحد الأدنى للمرونة	الحد الأدنى للانقطاع	النسبة المئوية الدنيا للاستطاعة الدنيا
كغ/سم ²	كغ/سم ²	%
4200	5000	15

- يقتصر استعمال الحديد الأملس العادي على الأسوار بحد مرونة لا يقل عن 2400 كغ / سم²:

- يجب أن تكون قضبان التسلیح خالية من التشقق والصدأ المتخلخل وبرادة وغبار المصنع والدهان والمواد الدهنية والزيتية والاسفلتية وكذلك من جميع المواد الأخرى التي تقلل من تماسك الحديد بالبيتون وللإدارة الحق بطلب إجراء تجارب على عينات من الحديد المستعمل (عينات منتخبة) وهذه التجارب هي تجارب الشد والتي على البارد وجميع التجارب الضرورية الأخرى للحديد التي تحددها المواصفات الدولية المعتمدة في أي مخبر تختاره وتكون نفقة هذه التجارب على عاتق المتعهد، ويجب أن تكون أقطار حديد التسلیح المستعملة مطابقة لما جاء في المخططات مع امكانية تعديلها حين الضرورة من قبل المؤسسة.

- يجب أن يكون حديد التسليح حين صب البيتون خالياً من الصداً أو المواد الغريبة الأخرى وبحيث توضع بشكل صحيح كما هو مبين في المخططات التفصيلية الموقّف عليها من قبل المهندس المشرف مع التثبيت بشكل جيد بواسطة أسلاك التربيط ويجب المحافظة على سماكة طبقة التغليف البيتونية بواسطة كراسٍ معدنيٍّ أو بيتونيٍّ.

- إذا تطلب الأمر عمل وصلات في قضبان التسليح وجب أخذ موافقة المهندس المشرف على ذلك وبصورة عامة يجب تحاشي وصل القضبان المتجاوّرة في أي مقطع وعلى طول مترين على الأقل اعتباراً من هذا المقطع لأكثر من (30%) من مجموع القضبان ويكون الوصل في القضبان المعرضة للشد بترابك مقداره (60) مرة من قطر القضيب بدون عكفة و(30) مرة من القطر مع العكفة ولل القضبان

المعرضة للضغط بترابك طوله (40) مرة قطر القضيب ولا لزوم لعمل العكفات ويمكن عمل الوصلات بواسطة اللحام شريطة أن يتم اللحام بصورة فنية وعلى ذلك تجري تجارب الشد المخبرية حتى الكسر لنمذج من القضبان الملحومة لا نقل عن ثلاثة وأن تعطي هذه التجارب نتائج مقبولة.

- إذا تعذر على المتعهد تأمين بعض قضبان الحديد فلا يجوز له استبدالها بما يعادلها من أقطار أخرى إلا بموافقة المهندس وإذا أدى هذا التبديل إلى زيادة في وزن الحديد المستعمل فيكون ذلك على عائق المتعهد.

هـ الماء:

يجب أن يكون الماء المستعمل في جميع أنواع البيتون نظيفاً خالياً من التراب والأوساخ والأملاح والماء العضوية ويحق لمهندس المؤسسة إجراء التحاليل المخبرية على المياه المستعملة من مصادر غير مألوفة ولا يستعمل الماء بالخرسانة إلا بالمقادير التي يعينها مهندس المؤسسة لكل وضع من أوضاع الخرسانة بمقتضى التجارب والفحوص التي يجريها في موقع العمل بواسطة مخروط أيرامز وغيره من الآلات التي ينبغي على المتعهد استعمالها في الورشة ويجب أن يكون الماء موجود بشكل مستمر في الورشة وبكميات كافية لجبل البيتون والطينية وسقايتها بشكل مستمر.

المادة - 4 - وقاية وحفظ البيتون بعد الصب:

- يجب العناية بأن يتم تصلب البيتون واكتسابه درجة المتانة المطلوبة ضمن الشروط التالية:

1- المحافظة على البيتون بحالة الرطوبة وذلك برشه بالماء باستمرار إلا في أوقات الصقيع.

2- حماية البيتون من تأثيرات الطقس المضرة كالرياح وأشعة الشمس والمطر والصقيع ولهذه الغاية تغطى السقوف والأرضيات بعد تصلبها بطبقة من الخيش أو الحصى أو بطبقة من الرمل ويرش الماء فوقها باستمرار.

3- تحاشي أية حركة على البيتون المصبوّب بعد الصب. وفي حالة الضرورة يجب أخذ التدابير اللازمة التي تؤمن الحركة دون الإضرار بالبيتون.

4- عدم تحمل البيتون أية أثقال إضافية.

- تحدد المدة الازمة لكل من هذه التدابير من قبل المهندس المشرف على التنفيذ تبعاً لحالة الطقس ونوع البيتون.

المادة - 5 - تجارب المقاومة للبيتون:

أولاً: تجارب تمهيدية: يجب أن تتم هذه التجارب قبل المباشرة بالعمل وذلك لمعرفة العيارات المناسبة وبعدد كافٍ من العينات.

ثانياً: تجارب أثناء الصب وبمعدل /3/ مكعبات لكل كمية بيتون يحددها جهاز الإشراف وكلما دعت الضرورة لذلك وتحدد مقاومة البيتون للضغط بواسطة مكعبات [cm \times 20 \times 20]. ويجب أن تحفظ العينات في الشروط المخبرية الصحيحة لمدة /28/ يوماً علماً أنه في الحالات المستعجلة يمكن إجراء عملية الكسر على مكعبين بعد /7/ أيام من تاريخ الصب ويعتبر البيتون صحيحاً إذا أعطت مقاومة تعادل أو تزيد على 80% من المقاومة المطلوبة بعد /28/ يوماً ويكتب على المكعب نفسه بلون ظاهر- تاريخ الصب، رقم العينة، رقم العنصر ويعظر الحفر على البيتون لكتابه وينظم جدول خاص لهذه التجارب ويملاً من قبل المهندس المشرف على الصب والكسر كل حسب اختصاصه.

- تجرى هذه التجارب على نفقة المتعهد وفي المخبر الذي توافق عليه المؤسسة وبمعرفة مهندس المؤسسة.

- في حال فشلت التجارب المخبرية التمهيدية في تحقيق المقاومة المطلوبة يجب على المتعهد أن يغير من أنواع المواد المصبوبة ومن نسب المزج وعيار الماء عند اللزوم وزيادة عيار الإسمنت حتى الوصول إلى الخلطة التي تؤمن الحد الأدنى من المقاومة المطلوبة وعلى حساب المتعهد ، وذلك حتى يتحقق الحد الأدنى من المقاومة الأسطوانية بعد 28 يوماً من الصب وحسب ما ورد في الكود العربي السوري 2010.

المادة - 6 - أنواع البيتون:

- **بيتون نظافة عيار (150) كغ اسمنت / م³ للنظافة بدون قالب:**

تستعمل في الخلطة البيتونية المعدة لذلك المواد التالية: (الاسمنت - الرمل - البحص) بشكل يحقق مواصفات هذه المواد المبينة سابقاً وذلك حسب النسب التالية: (400) ليلتر رمل و (800) ليلتر بحص و (150) كغ اسمنت ويتم تفريز هذه العيارات حسب مواقعها على المخططات.

تمزج هذه المواد ضمن جبالات ميكانيكية بحيث يكون هناك صناديق بأشكال منتظمة وعيارات معدنية لتنظيم عملية نسب الخلطة السابقة بحيث تبقى الجبالة ضمن الجبالة دققتين على الأقل وذلك ابتداء من وضع كافة المواد في الجبالة بما في ذلك الماء على أن تصبح الجبالة متجانسة ومشبعة خلطاً تماماً، وعند نقل الخلطة البيتونية من الجبالة إلى المكان المخصص بها يجب أن تتم عملية النقل بأسرع وقت ممكن وبشكل لا يسبب فصله أو فقدان انسجامه ويمكن السماح بالجبل اليدوي في حالات الجبالات الصغيرة أو في حالات خاصة بموافقة مهندس المؤسسة وفي هذه الحالة يجب زيادة عيار الاسمنت بمقدار 0.10 وأن يتم الجبل على أرض صلبة ونظيفة وتمزج كتلة البيتون على الناشف عدة مرات ثم يضاف الماء بالتدريج ويستمر الخلط حتى يصبح لون البيتون منسجماً في جميع أجزاء الكتلة.

بيتون عادي بال قالب عيار 250 كغ اسمنت/م³ لأرضيات وجدار غرف التقنيش مع الصقل:

- تستعمل مواصفات المواد المبينة سابقاً من رمل وبحص وماء واسمنت ويتم الجبل والصب كما ورد أعلاه سواء كان الجبل بجبالات ميكانيكية أو باليد وتحدد نسب مواد الخلطة وفق ما يلي : (400) ليلتر رمل و (800) ليلتر بحص و (250) كغ اسمنت.

- يستعمل هذا البيتون بشكل عام لأرضيات وجدار غرف التقنيش وحسب متطلبات العمل وتوجيهات المهندس المشرف.

بيتون عادي عيار 250 كغ اسمنت/م³:

يستعمل هذا البيتون لأعمال الدعامات البيتونية وحسب متطلبات العمل وتوجيهات المهندس المشرف.

بيتون مسلح عيار 350 كغ اسمنت/م³ لسفر غرف التقنيش:

تستخدم في الخلطة مواصفات الرمل والبحص والماء المبينة سابقاً وفق النسب التالية (400) ليلتر رمل و (800) ليلتر بحص و (350) كغ اسمنت، ويتم الجبل بجبالات ميكانيكية ويتم الصب بالطريقة المبينة أعلاه على أن يترتب على المتعهد إجراء عدد من التجارب على نماذج من البيتون مصنوعة بنسب مختلفة لتحديد أحسن القياسات والنسب الواجب تطبيقها في عيارات البيتون بالاتفاق مع المؤسسة.

ويجب تأمين هذه المقاومة ولو تطلب ذلك زيادة نسبة الاسمنت في الخلطة ولا تدفع المؤسسة ثمن الاسمنت الزائد ويسار إلى تغيير نسب المواد الداخلة وتعديل تدرجها بما يتلاءم مع المقاومة المطلوبة على الضغط ويمكن للإدارة إجراء تجرب في أي مخبر تختاره لبيان التركيب الحدي المناسب وعلى نفقة المتعهد، وتركب القوالب بشكل فني من ألواح خشبية خالية من الالتواءات والشقوق وبموافقة مهندس المؤسسة الذي له الحق في رفض أي منها وقبول المهندس لهذه القوالب لا يخفف شيئاً من مسؤولية المتعهد الذي يبقى مسؤولاً عن كل عطل وضرر يحصل جراء عدم ممانة هذه القوالب وكما يجب رش هذه القوالب بالماء قبل المباشرة بالصب والمحافظة على رطوبتها حتى الانتهاء من عملية الصب، ويجب عدم رفع القوالب إلا ضمن المدد التالية :

(72) ساعة لفك وجوه الأعمدة (96) ساعة لفك جوانب الجسور (10) أيام لفك السقوف دون الوجوه السفلية للجسور (21) يوماً لفك الوجوه السفلية للجسور، تزداد وتتنقص المدد الزمنية السابقة بمقدار 25% حسب حرارة الطقس بعد الانتهاء من تركيب قالب الخشبي يعمد إلى تركيب حديد التسليح الذي يجب أن لا يقل حد مرونته عن القيم المحددة له في المخططات أو في مذكرة الدراسة، وإن لم يذكر ذلك فيكون الكود السوري المعتمد هو الذي يحدد ذلك وللإدارة الحق في إجراء الفحوص المخبرية للتحقق من ذلك وعلى نفقة المتعهد، ويتم تركيب الحديد وفق الأقطار الموضحة في المخططات وبمقتضى التعليمات والتصصيات التوضيحية التي يعطيها مهندس المؤسسة، وإذا اقتضى الأمر عمل وصلات وجب أخذ موافقة مهندس المؤسسة على ذلك وبصورة عامة يجب تحاشي وصل القصبان في موقع الجهد القصوى ولا وصل القصبان المتباورة بنفس المقطع بأكثر من نسبة 30% على أن يحقق تراكب

القضبان 60 مرة من قطر القضيب بدون عكفة أو 30 مرة من قطر القضيب بعكة وذلك في مناطق الضغط فيجب ألا يقل طول التركيب عن 40 مرة من قطر القضيب بدون عكفة.

بعد الانتهاء من عملية تركيب حديد التسليح ولا يجوز البدء بعملية الصب إلا بإذن خطي من مهندس المؤسسة وذلك ببیتون يحقق المواصفات المذكورة من النسب العيارية والمثانة المطلوبة على أنه يجب استعمال الرجاجات الميكانيكية والتحشية الجيدة المستمرة بواسطة قضبان من الحديد قطر 12 مم على أن يتم هذا العمل خلال خمس دقائق من سكب البیتون لا يسمح بزيادة سماكة البیتون الذي يجري هزه عن (40) سم كما يمنع منعاً باتاً هز حديد التسليح ويوفر الرج عندهما تظاهر المياه على سطح البیتون وبعد الانتهاء من عملية الصب لا يسمح بأية حركة أو اهتزاز للأجزاء المصبوبة ويجب الحفاظ على البیتون المصبوب بحالة رطبة لمدة أسبوعين على الأقل وذلك برشه بالماء يومياً مرتين أو ثلاث مرات إلا في أوقات الصقبح.

- تقديم وتنفيذ غرفة التفتيش:

يتم صنع غرفة التفتيش من البیتون العادي المسلح تسليح خفيف والمسلح بالقالب وفق الشروط الفنية الازمة وتكون أبعادها الداخلية (120 × 120) سم او (160 × 160) سم وأعماقها حتى منسوب 15 سم أسفل القسطل وسماكة كل من جدرانها وأرضيتها 20 سم عيار 250 كغ اسمنت /م³ والسلق من البیتون المسلح سماكة 25 سم عيار 350 كغ اسمنت /م³ ويكون تسليح السقف بحديد قطر 14 مم بالاتجاهين كل 10 سم وتتفذ فتحة بأبعاد 70×70 سم في سقف غرفة التفتيش لتركيب غطاء فونت مرن ويوضع على زوايا الفتحة قضبان من نفس القطر عدد 2 لكل زاوية.

المادة - 7 - الدعامات البیتونية:

- توضع الدعامات البیتونية على كافة الخطوط لدعم التيهات والسدات والأكواع وتحت السكورة والنقاصات ويتم تعين أماكنها حسب المخططات.

- تصب الدعامات البیتونية فوق أرض مستوية من بیتون عيار (250 كغ اسمنت /م³) وحسب التفصيلات الواردة في المخططات مع مراعاة عدم تقطيع الوصلات والبراغي عند الصب وعلى المتعهد تغيير أية تعديلات يراها المهندس المشرف ضرورية، في حال عدم التمكن من استخدام الدعامات البیتونية الواردة في المخططات فعلى المتعهد أن يقترح طريقة مناسبة وبدلة عن الدعامات مع التكاليف التقديرية لهذا المقترح وتتفذ بعد موافقة المؤسسة.

المادة - 8 - أغطية فتحات غرف التفتيش من الفونت:

على المتعهد أن يقدم ويركب أغطية لفتحات غرف التفتيش من الفونت بأبعاد 70×70 سم بوزن لا يقل عن 100 كغ بما فيها الإطار اللازم وإجراء ما يلزم لتنبيتها بشكل جيد مع البیتون المسلح الخاص بالأسقف أثناء الصب.

الفصل السابع (اصلاح المضخات)

المادة - 1- الأعمال الكهربائية

- إصلاح الخطوط الكهربائية المقطوعة المغذية للخزان.

إعادة توصيل الكهرباء إلى لوحة التحكم الرئيسية في خزان الكهرباء.

صيانة وتشغيل لوحة التحكم الكهربائية والتأكد من سلامه الكنترول الداخلي.

معالجة أي نقص في التوصيلات الكهربائية والكيابلات الازمة لتشغيل المضخات.

الكابلات الكهربائية:

يجب أن تكون مقاطع الكابلات مناسبة لتحمل التيارات الخاصة بالأحمال ويلترم المقاول بتأمين نفس المقاطع أو أعلى كما هو مطلوب في دفاتر الشروط وجداول الكميات.

يشترط أن يتوفر شهادة مصنع ولوحة إسمية (Name Plate) موجودة مع الكابلات وتحتوي المعلومات التالية:

- اسم الجهة المصنعة للكابل.

قطع الكابل ومادة العزل. نوع الكابل (شعري - مجدول). المعدن المستخدم في صناعة الكابل.

بلد المنشأ و تاريخ التصنيع.

- تاريخ الحصول على شهادة الجودة الخاصة بالكابل. درجة حرارة التشغيل الاسمية.
- الجهد الأعظمي الذي يتحمله الكابل.
- اسم المختبر الذي تمت فيه الاختبارات القياسية.
- يجب أن تكون الكابلات مقاومة للحرارة والبرودة والماء والزيت والتآكل والأشعة فوق البنفسجية. درجة حرارة التشغيل الاسمية 10- درجة مئوية إلى 80 درجة مئوية.
- ارافق كاتلوك خاص بالكابل من الشركة المصنعة يتم تحديد كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالكابل مع الاختبارات والمنحنيات إضافة إلى
- شهادات الاختبار من الشركة المصنعة (Certifications): IEC 60227 / IS 694, IS1554 / IEC 60502

2. التسلیم النهائی:

بعد انتهاء فترة المراقبة والتأكد من خلو النظام من الأعطال، يتم إصدار محضر الاستلام النهائي وإخلاء طرف المقاول من التزاماته المتعلقة بتنفيذ الأعمال.

الفصل الثامن (الفحص والاختبار)

المقدمة :

وتشمل أعمال تجاري الضغط والتسرب وتعقيم القساطل والقطع الخاصة والسكورة ووضع الشبكة في الاستثمار.

المادة - 1 - اختبار الضغط والتسرب:

- بعد تمديد القسطل الرئيسي يجب تطبيق الاختبار الهيدروستاتيكي التالي على كل ق سم من الخط وفق الآتي:

يجب ملء ق سم الخط المراد اختباره بالماء ببطيء وذلك للسماح للهواء بالخروج من القسطل ولتجنب الضغط الزائد ويجب اختبار الخط على الضغط حسب القيم المذكورة سابقاً.

- يتم تطبيق الضغط على الخط بواسطة مضخة يتم وصلها بالقسطل يقبلها المهندس.

- يتم تركيب عداد لقياس حجم الماء اللازم وعلى المتعهد أن يقوم بتقديم المضخة وأدوات الوصل بالقسطل والحنفيات التي تصب داخل القسطل والعدادات وكافة الأجهزة اللازمة واليد العاملة.

- قبل تطبيق ضغط التجربة المحدد يجب طرد كل الهواء من داخل القسطل وعلى المتعهد أن يقدم ويركب السكورة اللازمة لطرد الهواء أثناء ملء الخط بالمياه.

- يجب فحص كافة القساطل والقطع الخاصة والسكورة المكشوفة بعناية تامة خلال إجراء الاختبارات في الخندق المفتوح وأن أية قساطل أو قطع خاصة أو سكورة يتم تجربتها أثناء التجربة يجب على المتعهد أن يقوم باستبدالها بمواد سليمة وعلى نفقة الخاصة وعليه أن يعيد التجربة حتى يتم قبولها من قبل المهندس وإن أي تسرب في الخط ستقع على عائقه وعليه القيام بتحديد مكان التسرب وإصلاحه.

- يجب الإبقاء على ضغط التجربة مطابقاً لفترة لا تقل عن ساعة واحدة إذا كانت الوصلات مكشوفة ولمدة ساعتين إذا كانت الوصلات مردومة.

- يكون طول ق سم الخط الخاضع للتجربة بحدود (1000-300) م.ط ويمكن زيادة طول الخط الخاضع للتجربة وفق ما يراه المهندس المشرف.

- يحدد التسرب المسموح به أثناء التجربة حسب المعادلة التالية:

$$L = N * D * SQR(P) / 6300$$

حيث:

- L: مقدار التسرب المسموح به باللترات في الساعة.
- N: عدد الوصلات في ق سم الخط الخاضع للتجربة.
- D: القطر الاسمي للقسطل بالمليمترات.
- P: معدل ضغط التجربة خلال اختبار التسرب بالبار.
- ويعرف التسرب على أنه كمية الماء التي يجب إضافتها إلى الجزء من الخط الخاضع للتجربة وبحيث تحافظ هذه الكمية على ضغط التجربة بعد ملء القسطل بالماء وطرد الهواء منه.
- إذا تجاوز التسرب القيمة المحددة حسب العلاقة أعلاه فعلى المعهد وعلى نفقة الخاصة أن يحدد ويقوم بإصلاح الخط حتى يبقى التسرب ضمن الحدود المسموح بها.
- حين وجود دعامات أية دعامات بيتونية على طول الخط الخاضع للتجربة فيجب عدم إجراء تجربة الضغط إلا بعد مرور خمسة أيام على الأقل من صب الدعامات البيتونية.
- المادة - 2 - تقارير الاختبارات:**
- سيكون المعهد مسؤولاً عن تحضير تقرير عن تجربة كل ق سم من المختبر وبثلاث نسخ ويجب أن يتضمن التقرير المعلومات التالية:
- أ - رقم الاختبار و تاريخ إجرائه.
- ب - وصف كامل للجزء الذي تم اختباره من الخط مع التمديد الكامل ل نهايات هذه الأجزاء.
- ج - مخطط لهذا الجزء من الشبكة الذي تم اختباره مبيناً نوع القسطل وقطره ونوع القطع الخاصة.
- د - ضغط التجربة والفترقة الزمنية للاختبار والنتيجة.
- ه - اقتراح بالإجراءات التي سيتخذها المعهد بخصوص التجارب الفاشلة.
- يجب إتمام كافة تقارير الاختبار من قبل المعهد بعد إنتهاء التجربة مباشرةً وتصديقها من قبل المهندس المشرف.
- المادة - 3 - التعقيم:**
- يجب تعقيم كافة الخطوط الجديدة قبل وضعها في الاستثمار وعلى المعهد أن يقدم ويركب كافة الحاجز الإنثائية والقسطل والسكورة والحنفيات والسدات والمعدات الأخرى والمواد والمستحضرات الكيميائية واليد العاملة والتحاليل المطلوبة لتعقيم الخطوط.
- الإجراءات المطلوب اتخاذها:
- بإمكان استخدام إحدى الطرق أو الإجراءات التالية لإتمام التعقيم:
- أ - تقديم خليط من الماء وغاز الكلورين بوساطة جهاز يغذي بمحلول فيه غاز الكلورين أو بإدخال الغاز مباشرةً من أسطوانة كلورين مجهزة بجهاز تنظيم ملائم على أن يحوز ذلك على موافقة المؤسسة.
- ب - تقديم مزيج من الماء وهيبوكلوريت الكالسيوم وهذا المزيج يشابه المنتجات التجارية المعروفة بـ (H.T.T) أو البيركلورون وكلا النوعان من البودرة يحوي على حوالي (70 %) من الكلورين.

ويجب في البداية تحضير محلول من (T.H) أو البيركلورون وذلك بمزج وزن (5%) من البودرة مع (95%) وزن ماء وهذا الخليط له شكل المعجون، ولكن بالإمكان تحويله إلى محلول بتركيز مناسب بإضافة الماء إليه.

ج - وضع مسحوق هيبوكلوريت الكالسيوم أو الأقراص المصنعة في المادة ذاتها ضمن القساطل المراد تعقيمها وبالكمية المناسبة.

د - استعمال محلول هيبوكلوريت الصوديوم (N A O C L) ماء جافيل بالتركيب المناسب والجرعة المناسبة وحسب توجيهات المؤسسة.

المادة - 4 - أماكن وضع مواد التعقيم:

أ - في حال استعمال غاز الكلور مباشرة أو استعمال مزيج الغاز مع الماء أو محلول هيبوكلوريت الصوديوم والكالسيوم فإن المكان المناسب لحقن المادة المعقمة هو عند بداية خط الماء المراد تعقيمه أو عند موقع السكورة أو وصلات الخدمة.

ب - أما في حال استعمال البودرة الجافة أو الأقراص (H.H.T) تتواءم الكمية اللازمة على وصلات القساطل الموجودة على طول الخط المراد تعقيمه.

ج - وعند استعمال الأقراص فيجب تثبيتها بمادة لاصقة قابلة للانحلال بالماء ضمن القسطل ومن الجهة العلوية.

المادة - 5 - كميات المواد المعقمة وعمليات التعقيم:

أ - يجب إدخال الماء إلى الخطوط الرئيسية ببطء ويجب وضع كمية المستحضر الكيميائي بشكل يتناسب مع كمية الماء الداخلة إلى القسطل وهذه الكمية من المستحضر الكيميائي يجب أن تعادل كيلوغرام واحد من الكلورين لكل (1 ليتر من الماء 20000 ل) من الماء (1 ليتر لكل 2400 غالون ماء) إذا تم استعمال غاز الكلورين أو كيلوغرام واحد من البيركلورين لكل (10 ليتر من الماء 4020 ل) من الماء (10 ليتر لكل 1680 غالون) وهذا يحقق

(50 جزء من المليون) وعند استعمال مواد معقمة أخرى مثل هيبوكلوريت الصوديوم فيجب استعمال الكمية المناسبة للاحفاظ على تركيز الكلور بنسبة (50 جزء في المليون).

ب - لكل (30) م من القساطل عند استخدام الغاز أو لكل (21) م من القساطل عند استعمال (H.H.T) أو البيركلورين وبشكل يتبع قياسات القساطل المذكورة:

القياس (ملمتر)	الكمية (غرام)	القياس (ملمتر)	الكمية (غرام)
425	600	12	100
578	700	27	150
755	800	47	200
954	900	74	250
1178	1000	107	300
1425	1150	189	400
1697	1200	294	500

ج - بعد ملامسة الكلورين للخط و لمدة ثلاثة ساعات أو أكثر يجب أخذ عينات من أطراف الخط و يجب أن تشير هذه العينات إلى وجود الكلور المتبقى بتركيز حوالي (25 جزء في المليون أو أكثر) .

د - وفي حال انخفاض هذا الترکیز عن (25 جزء من المليون) فيجب تجفيف الخط و إعادة التعقيم مرة ثانية.

ه - تقع مسؤولية التخلص من الماء المستخدم في عمليات التعقيم على عاتق المتعهد بعد انتهاء عملية التعقيم و قبولها من قبل المؤسسة و قبل وضع خط المياه في الاستثمار على المتعهد أن يقوم بوصول الخطوط التي تم تعقيمها بالمصدر المائي الذي تحدده المؤسسة ومن ثم تؤخذ عينات من حنفيات موضوعة على الخط لهذه الغاية و خالية من التلوث الخارجي لإجراء التحاليل المخبرية والتتأكد من مطابقة مواصفات هذه المياه لمواصفات المصدر المائي و سيستمر ذلك لمدة يومين كاملين على الأقل يتم بعدها إصدار استمارة تثبت بأن هذه الخطوط جاهزة للاستثمار و الاستعمال المنزلي مباشرة .

المادة - 6 - الماء اللازم للتجربة والتعقيم:

على المتعهد تأمين حاجة من الماء اللازم لأعمال التعقيم والتجربة بما في ذلك تأمين كافة الأنابيب والوصلات اللازمة والسيارات والصهاريج لنقل المياه من مركز تزويد المياه وتساعد المؤسسة المتعهد في استعمال وأخذ المياه المتوفرة في موقع العمل في حال وجودها على أن يقوم بتسديد قيمة المياه المستخدمة للتجربة والتعقيم.